



Tehniline andmeleht
01.2024

Moment Power Fix 120kg

OMADUSED

Moment Power Fix 120kg on kahepoolne kinnitusteip, millel on suur hoidvus ja kõrge nakkuvus. Moment Power Fix 120kg on kõrge esialgse haardega ja mõeldud kasutamiseks enamikel eesmärkidel sise- ja välistingimustes. Iga rull suudab hoida kuni 120 kg*

KASUTUSVALDKOND

- Moment Power Fix 120kg saab kasutada esemete kinnitamiseks paljudele erinevatele siledatele pindadele, nt puit, keraamilised plaadid, metall, tellis, kivi, krohv ja paljud plastmaterjalid**.
- Kasutamiseks sise- ja välistingimustes, veekindel.
- Ideaalne peeglite, piltide, raamide, siltide, konksude, vannitoatarvikute, köögiinventari, postkastide, majanumbrite paigaldamiseks
- Ei soovitata kasutada õrnadel pindadel, nagu tapeet, kandvad või mustust hülgavad pinnad.



KASUTUSJUHEND

Kasutamine

Veenduge, et liimitavad pinnad on puhtad ning tolmu-, määre- ja õlivabad. Pinnad ei tohi olla kandvad. Puhastage pind alkoholi, puhastusbenseeni või atsetoonigaok,.

Lõigake teip vajalikku pikkusesse, kandke see peale tagades, et õhumullid ei jääks teibi alla kinni, eemaldage punane kaitsekiht. Vajutage kindlalt paika.

Vältida pealekandmistemperatuuri alla 10 °C. Maksimaalne kandejõud kuni 120 kg rulli kohta saavutatakse ideaalsetes tingimustes: lamedate esemete (paksus <10 mm) paigaldamisel siledatele klaas- või metallpindadele. Otsene kokkupuude veega võib vähendada hoidejõudu. Lõplik tugevus saavutatakse 24 tunni pärast. Kogu rullist väiksemate tükide kasutamine vähendab hoidejõudu. Muudel pindadel peale klaasi või metalli võib hoidejõud olla väiksem. >10 mm paksuste esemete paigaldamisel hoidejõud väheneb.

TEHNILISED ANDMED

Värv / välimus	Valge vaht / kahepoolne teip
Kandematerjal	Polüetüleenvaht
Liim	Sünteeiline kautšuk
Vooder	punane polüetüleen/propüleen
Laius	19 mm
Pikkus	1,5 m



Pragude täitmise võime	Maks 0,8 mm
Temperatuurikindlus	-40 °C kuni +80°C (lühiajaline)
Kasutustemperatuur	+10 °C kuni +35 °C
Säilivusaeg	24 kuud ehk 730 päeva alates tootmiskuupäevast

PIIRANGUD

*Ei sobi kasutamiseks PE, PP, PTFE (teflon) materjalil

**Maksimaalne hoidejõud: 120 kg rulli kohta ideaalsetes tingimustes, st paigaldades metallile siledad, lamedad esemed, mille paksus on alla 10 mm

Ei **ole soovitatav** kasutada tapeedil, kandvatel või mustust hülgevatel pindadel. Kahtluse korral tuleb teipi katsetada silmapaistmatu kohas.

Püsiv nakkuvus. Vajalik on mehaaniline eemaldamine. Liimitud esemed ja/ või aluspind võivad eemaldamisel saada kahjustusi.

Hoiustamine

Hoida kuivas, tolmuvabas kohas temperatuuril 10 °C kuni 30 °C.

Pakendamine

19 mm x 1,5 m rull blisterkaardil.

TERVISHOID JA OHUTUS

Enne toote kasutuselevõttu lugege selle materjali ohutuskaarti, mis on saadaval nõudmisel.

„Tehniliste andmete lehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas soovitused toote kasutamise ja kasutusvõimaluste kohta, põhineb meie teadmistel ja kogemustel toote kohta käesoleva TDS-i avaldamise kuupäeva seisuga. Tootel võib olla erinevaid kasutusviise ning teie töökeskkonnas võivad selle kasutusviisi ja töötingimused erineda. See ei ole meie kontrolli all. Seetõttu ei vastuta Henkel selle eest, et meie toode sobiks tootmisprotsessidesse ja -tingimustesse, kus seda kasutate, ega ka kavandatud rakendusviiside ja tulemuste eest. Soovitame tungivalt teha meie toote sobivuse väljaselgitamiseks katsed.

Mis tahes vastutus seoses tehniliste andmete lehel oleva teabe või meie toodet puudutavate mis tahes muude kirjalike või suuliste soovitustega on välistatud, v.a juhul, kui vastupidises on sõnaselgelt kokku lepitud, ning v.a meie hooletusest põhjustatud surmajuhtumite või isikukahjude puhul, samuti juhul, kui tegu on kohaldatavas kohustuslikus tootevastutusseaduses sätestatud vastutusega.“

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

50106 Tartu, Estonia

Tel. (+372) 7305 800

Internet: www.moment-liimid.ee