Techninių duomenų lapas
01.2024

Moment Power Fix 120kg

SAVYBĖS

„Moment Power Fix 120 kg“ yra dvipusė montavimo juosta, pasižyminti didele laikomąja galia ir dideliu galutiniu sukibimu. „Power Fix 120 kg“ pasižymi dideliu momentiniu pradiniu lipnumu ir yra skirta daugumai vidaus ir lauko darbų atlikti. Kiekvienas ritinys išlaiko iki 120 kg*.

PANAUDOJIMO SRITIS

- „Moment Power Fix“ galima naudoti objektams tvirtinti ant įvairių lygių ir glotnių paviršių, tokių kaip medis, keraminės plytelės, metalas, plytos, akmuo, tinkas ir daugelis plastikų**.
- Skirta naudoti viduje ir išorėje, neperšlampama.
- Idealiai tinka veidrodžių, paveikslų, rėmelių, ženklų, kabliukų, vonios kambario įrangos, virtuvės įrangos, pašto dėžučių, namo numerių tvirtinimui.
- Nerekomenduojama naudoti ant jautrių paviršių, pavyzdžiui, tapetų, apkrovas laikančių ar nešvarumams atsparių paviršių.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Naudojimas

Užtikrinkite, kad klijuojami paviršiai yra švarūs, be dulkių, riebalų ar aliejaus. Paviršiai tūrėtų būti gerai laikantys apkrovas (paviršių valykite alkoholiu, valomuoju benzenu arba acetonu).

Atpjaukite reikiamo ilgio juostą, užklijuokite ją taip, kad po juosta nesusidarytų oro burbuliukų, ir nuimkite raudoną apsauginį sluoksnį. Tvirtai prispauskite juostą.

Venkite žemesnės nei + 10 °C temperatūros. Didžiausia laikomoji galia iki 120 kg vienam ritiniui bus pasiekta idealiomis sąlygomis: tvirtinant plokščius objektus (nelygumas storis <1 mm) prie lygių glotnių stiklo ar metalo paviršių. Tiesioginis sąlytis su vandeniu gali sumažinti laikančiąją galią. Galutinis stiprumas pasiekiamas po 24 val. Naudojant mažesnius gabalus nei visas rulonas, laikomoji galia sumažės. Ant kitokių nei stiklas ar metalas paviršių laikomoji galia gali būti mažesnė. Montuojant > 1 mm storio nelygumo objektus, laikomoji galia sumažėja.

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva / išvaizda	Baltos spalvos polietileno / dvipusė juosta
Laikančioji medžiaga	Putų polietilenas
Klijai	Sintetinė guma
Įklotas	Raudonas polietilenas / propilenas
Plotis	19mm
Ilgis	1,5 m
Užpildo tarpus	Maks. 0,8 mm plyšys
Atsparumas temperatūrai	Iki -40 °C – +80 °C (trumpalaikis)
Naudoti kai temperatūra	Nuo + 10℃ iki + 35℃
Tinkamumo trukmė	24 mėnesiai nuo pagaminimo datos

APRIBOJIMAI

* Netinka naudoti PE, PP, PTFE (teflonas)
**Maksimali laikymo galia: 120 kg vienam ritiniui idealiomis sąlygomis, t. y. tvirtinant lygius, glotnius, plokščius, mažesnio nei 1 mm storio objektus prie metalo

Nerekomenduojama naudoti ant tapetų, apkrovą nelaikančių ar purvą atstumiančių paviršių. Jei abejojate, juostą reikia savarankiškai išbandyti nepastebimoje vietoje.
Nuolatinis sukibimas. Būtina pašalinti mechaniškai. Nuimant klijuojamus elementus ir (arba) pagrindą, jie gali būti pažeisti.

Laikymas
Laikyti sausoje, nedulkėtoje vietoje nuo + 10 °C iki + 30 °C temperatūroje.

Pakuotė
19 mm x 1,5 m ritinėlis.

SVEIKATA IR SAUGUMAS
Prieš naudodami gaminį, peržiūrėkite gaminio saugos duomenų lapą, kurį galima gauti paprašius.

„Šiame techninių duomenų lape (TDL) pateikta informacija, įskaitant produkto naudojimo rekomendacijas ir taikymo sritis, paremta mūsų žiniomis apie šį produktą ir profesine patirtimi, kuriuos turėjome šio TDL išleidimo dieną. Produktas gali būti naudojamas įvairiai, dėl ko gali skirtis jūsų aplinkos naudojimo ir darbo sąlygos, kurių mes nekontroliuojame. Todėl „Henkel“ neprisiima atsakomybės už mūsų produkto tinkamumą jūsų gamybos procesams ir sąlygoms, kuriomis jį naudojate, taip pat numatytai paskirčiai ir rezultatams. Jei norite patikrinti, ar mūsų produktas jums tinkamas, primygtinai rekomenduojame atlikti savarankiškus bandymus patiems.

Neprisiimame teisinės atsakomybės už techninių duomenų lape pateiktą informaciją ar bet kokias raštu ar žodžiu suteiktas rekomendacijas dėl aptarto produkto, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip arba jei dėl mūsų aplaidumo asmuo buvo sužalotas arba mirė, arba jei taikomas privalomas atsakomybės už gaminį įstatymas.“

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800
www.moment-klijai.lt

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T10:09:31.821Z