



MOMENT FIX

Paigaldusteip 80kg

Tehniline andmeleht
01.2024

Moment FIX Teip 80 kg on kahepoolne teip hea kinnitus- ja liimimisvõimega. Moment FIX Teip 80 kg on suure algtuvusega ning spetsiaalselt välja töötatud sise- ja väliskasutuseks.

OMADUSED

- Lihtne – ilma lisatööriistadeta
- Vaikne – ilma trelli ja puurimismürata
- Puhas – ilma tolmu ja mustuseta
- Tugev – hoiab kinni kuni 80 kg ühe rulli kohta
- Näitab häid nakkumisomadusi klaasi, plaatide, puidu, metalli, telliste, kivi ja paljude plastidega.*
ei sobi PE, PP, PTFE (teflon) jaoks



KASUTUSJUHISED

Pinna ettevalmistamine

Kleebitavad pinnad peavad olema kuivad, puhtad, kandevõimelised ja tugevad. Neilt tuleb eemaldada kogu mustus ja kõik nakkuvust mõjutavad ained, näiteks rasv, tolm, õlid jne. Puhastage pinnad hoolikalt näiteks atsetooni, piirituse või bensiiniga.

Kasutamine

Asetage montaažiteip liimitavale objektile ja vajutage tugevasti. Ärge laske teibi ja pinna vahele tekkida mullidel. Eemaldage teibi välisküljelt sinine foolium ja suruge uuesti tugevasti vastu soovitud pinda. Lõplik tugevus saavutatakse 24 tunni pärast. Mitte kasutada temperatuuril alla +10 °C.

TEHNILISED ANDMED

Värv	valge
Alusmaterjal	PE vaht
Liim	kautšukipõhine liim
Eemaldatav kiht	sinine polüetüleen/polüpropüleen
Laius	19 mm
Pikkus	1,5 m
180° eemaldamise tugevus (DIN EN 1939)	> 20 N / 25 mm
Temperatuuritaluvus	alates -40 °C kuni +90 °C
Töötemperatuur	alates +15 °C kuni +35 °C
Säilivusaeg	24 kuud

PIIRANGUD

Tähelepanu

- Parimad tulemused saavutatakse siledade pindade liimimisel ja ideaalsetes tingimustes: lamade esemete (paksus < 10 mm) paigaldamisel siledatele klaas- ja metallpindadele.



- Siledatel pindadel 2,5 cm kannab montaažiteip raskust kuni 1,3 kg sõltuvalt aluspinnast ja objekti paksusest. Liimimistugevus on väiksem esemetel paksusega > 10 mm.
- Õrnad pinnad võivad teipi maha koorides kahju saada.
- Ärge puudutage teipi kasutamise ajal sõrmedega – see vähendab kleepuvust.
- Teip ei sobi kasutamiseks teflonil, silikoonil ega pindadel, mis ei ole vastupidavad, nagu paber või vinüültapeet.
- Säilitada kuivas ja hästi ventileeritavas kohas.
- Säilivusaeg 24 kuud alates kuupäevast pakendil

TERVISHOID JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tutvuge ka tellimisel saadaoleva materjali ohutuskaardiga.

“Käesoleval tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise ja pealekandmise alased soovitused põhinevad meie teadmistel ja kogemustel andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Toote erineva kasutusotstarve ja meie kontrollile allumatute töötingimuste tõttu ei vastuta Henkel liimi konkreetse rakenduse jaoks sobivuse ega kavatsetud tulemuse saavutamise eest. Soovitame tungivalt toodet sobivuse kindlaksmääramiseks eelnevalt katsetada.

Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud või muude kirjalike või suuliste soovituste eest antud toote kohta on välistatud, välja arvatud juhul, kui pole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud või tegemist on meiepoolsest hooletusest põhjustatud surmajuhtumi või kehavigastusega või kehtivast tootevastutuse alasest seadusandlusest tuleneva vastutusega.”

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

50106 Tartu, Estonia

Tel. (+372) 7305 800

Internet: www.moment-liimid.ee