



“Moment FIX“ dvipusė montavimo juosta, 80 kg

PRODUKTO PASKIRTIS

„Moment FIX Tape 80 kg“ – yra dvipusė lipni montavimo juosta, išsiskirianti didele laikomąja ir sukibimo galia.

„Moment FIX Tape 80 kg“ pasižymi geru pirminiu fiksavimu ir yra skirta naudoti tiek lauko, tiek vidaus sąlygomis.

- Lengva naudoti – nereikia papildomų instrumentų
 - Tylu naudoti – nereikia grąžto ir nėra gręžimo triukšmo
 - Švaru naudoti – nėra dulkių ir nešvarumų
 - Tvirta naudoti – vienas rulonėlis išlaiko iki 80 kg
 - Padidintas atsparumas UV spinduliams
 - Pasižymi puikiais sukibimo savybėmis ant stiklo, plytelių, medžio, metalo, plytų, akmens, įvairių plastmasės rūšių*
- *netinka PE, PP, PTFE (teflonui)

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	Balta
Pagrindinė medžiaga	PE putas
Klijai	Kaučiuko pagrindo klijai
Nulupamas sluoksnis	Mėlynas polietilenas/polipropilenas
Plotis	19 mm
Ilgis	1,5 m
180° Atplėšimo stiprumas (DIN EN 1939)	>20 N/ 2 kg
Atsparumas temperatūrai	Nuo -40°C iki +90°C
Naudoti kai temperatūra	Nuo +15°C iki +35°C
Galiojimo laikas	24 mėnesiai

REMOMENDACIJOS

Paviršiai Paviršiai turi būti švarūs, sausi, be dulkių ir nuriebalinti. Paviršiai turi būti laikantys apkrovas. (Paviršius nuvalykite alkoholiu, benzolio valikliu arba acetonu).

Naudojimas Ant klijuojamo objekto užklijuokite montavimo juostą ir tvirtai prispauskite. Neleiskite tarp juostos ir paviršiaus susidaryti oro burbuliukams. Nuplėškite mėlyną apsauginę foliją nuo juostos išorės ir tvirtai, kruopščiai prispauskite prie juostos norimą tvirtinti objektą. Galutinis stiprumas pasiekiamas po 24 valandų. Nenaudokite žemesnėje nei +10 °C temperatūroje.



Dėmesio

- Geriausi rezultatai pasiekiami klijuojant ant lygių paviršių ir idealiomis sąlygomis: klijuojant ant plokščių daiktų (storis <10 mm) lygaus stiklo ir metalo paviršių.
- Ant lygių paviršių 2,5 cm montavimo juosta atlaiko iki 1,3 kg svorį, priklausomai nuo objekto pagrindo ir storio. Sukibimo stiprumas yra mažesnis, kai gaminių storis >10 mm.
- Bandant nuplėšti juostą, gali būti pažeisti trapūs paviršiai.
- Naudojimo metu juostos klijų nelieskite pirštais – tai sumažina sukibimą.
- Juosta netinka naudoti ant teflono, silikono ar netvirtų paviršių, pavyzdžiui, popieriaus ar vinilo tapetų.
- Laikyti sausoje ir vėdinamoje vietoje.
- Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai nuo supakavimo datos (mm/yyyy).

PASTABA

Šiame informaciniame lape aprašytos savybės yra tipinės ir neturėtų būti naudojamos kaip pagrindas rengiant specifikaciją. Šiame dokumente esantys duomenys pateikiami tik informaciniais tikslais ir esame įsitikinę, kad

jie yra patikimi. Mes nesame atsakingi už rezultatus, kuriuos gavo kiti asmenys, kurių metodų negalime kontroliuoti. Vartotojas yra atsakingas už šiame dokumente nurodytų gamybos metodų tinkamumo savo reikmėms nustatymą ir už visų rekomenduojamų priemonių taikymą jo reikmėms, vartotojas turi imtis visų rekomenduojamų priemonių, skirtų turtui ir žmonėms

apsaugoti nuo bet kokios galimos rizikos, susijusios su produkto naudojimu. Visiems potencialiems vartotojams, prieš pradėdant produkto daugkartinį naudojimą šiame dokumente nurodytomis sąlygomis, rekomenduojame savarankiškai išbandyti šį produktą numatomoje taikymo sferoje.