



MOMENT

Fix & Remove

Technical Data Sheet v.1, January 2026

SAVYBĖS

Nuimamieji statybiniai klijai, skirti naudoti patalpose pagal SMP technologiją.

- Sujungtą mazgą galima vėl atskirti
- Sukietėjusius klijus galima lengvai pašalinti, nepaliekant jokių likučių
- Puikiai tinka neaktyiems ir kietiems paviršiams
- Puikiai tinka naudoti patalpose
- Nesusidaro siūlai ir navarva - švarus darbas
- Kietėja nuo drėgmės
- Koreguojama per kelias minutes
- Be silikono
- Be ftalatų plastifikatorių
- Be pavojingų izocianatų
- Be tirpiklių
- Nerūdijantys
- Kietėdami beveik nesusitraukia

PATVIRTINIMAI

GEV EMICODE®	EC 1 PLUS (labai mažas išmetamųjų teršalų kiekis)
LOJ emisijos klasė (Prancūzija)	A+

TAIKYMO SRITIS

MOMENT Fix & Remove rekomenduojama naudoti kaip nuimamuosius klijus tais atvejais, kai klijuojamus elementus vėliau reikia atskirti vieną nuo kito ir nepalikti jokių likučių.

Taikymo pavyzdžiai:

- Rankšluosčių kabliukams tvirtinti prie plytelių, pvz., vonios kambaryje, tualete arba virtuvėje
- Mažiems veidrodžiams tvirtinti prie plytelių ar aukšto slėgio laminato, pvz., vonios kambaryje ar tualete
- Vonios reikmenims tvirtinti, pvz., muilo dozatoriui, dantų šepetėlio laikikliui ir kt
- Virtuvės reikmenims tvirtinti, pvz., virtuvės įrankių lentynėlei, prieskonių lentynai ir kt
- Ženklaus tvirtinti, pvz., ženklams ant durų ar sienų
- Tinka glazūruotoms plytelėms, stiklui, aukšto slėgio laminatui, PVC, nerūdijančiajam plienui, aliuminiui ir kitoms kietoms, neporėtoms medžiagoms



NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paruošimas

Įsitikinkite, kad klijuojami paviršiai yra švarūs, sausi, ant jų nėra dulkių, riebalų ar alyvos. Pagrindas turi būti tvirtas. Klijų likučius pašalinkite tinkamu tirpikliu arba valikliu. Patikrinkite, ar tvirtai laikosi dažai arba dangos, jei ne, pašalinkite juos. Jei nesate tikri, ar pagrindas tinkamas, atlikite išankstinį bandymą ant nedidelio rekomenduojamo ploto, kad nustatytumėte, ar klijai tinkami klijuoti ir švariai pašalinti.

Padengimas

MOMENT Fix & Remove tiekiami paruošti naudoti ir gali būti tepami tiesiai iš tūbelės. Jei reikia, prieš užtepdami tūbelę kelias sekundes paminkykite, kad būtų lengviau išspausti.

Paruošę pagrindą, užtepkite MOMENT Fix & Remove taškais ant klijuojamo paviršiaus kelių centimetrų atstumais. Spausdami ranka nustatykite klijuojamo elemento padėtį. Įsitikinkite, kad klijų sluoksnio storis būtų 0.52 – 1.5 mm (klijais užpildytas tarpas tarp paviršiaus ir gaminio).

Jei reikia, naudokite lipnią juostą, pleištus arba atramas, kad užfiksuoti klijuojamus elementus, kol klijai sukietės. Per kelias pirmąsias minutes po užtepimo neteisingai padėtas elementas gali lengvai atsiklijuoti ir pakeisti padėtį. Prispauskite dar kartą.

Rekomenduojama priklijuotą elementą įkelti tik 24 valandomi po pritaikymo.

Apkrovos riba labai priklauso nuo pagrindo, klijuojamo elemento irkiėtėjimo sąlygų (temperatūros, drėgmės).

Tipinės statinės apkrovos ribos (kambario sąlygomis):

- Po 24 valandų kietėjimo: galima apkrauti iki 60g/1cm² užtepto klijų paviršiaus (1kg apkrova/ 15cm² klijų paviršiaus:).
- Po 48 valandų kietėjimo: galima apkrauti iki 200g/1cm² užtepto klijų paviršiaus (3kg apkrova/ 15cm² klijų paviršiaus:).
- Po 5 dienos kietėjimo: galima apkrauti iki 400g/1cm² užtepto klijų paviršiaus (6kg apkrova/ 15cm² klijų paviršiaus:).

Krovimo pavyzdys:

			Ant aukšto slėgio laminato (HPL) priklijuotas aliumininis kabliukas su 15 cm ² lipnių plotu
	23 °C / 50 % santykinis oro drėgnis	24 valandos 48 valandos	1 kg 3 kg

Baigus naudoti, tūbelę reikia sandariai uždaryti. Įsitikinkite, kad klijai yra išspausti iki pat tūbelės viršaus, kad dangtelis tiesiogiai liestųsi su klijais. Taip išvengiama klijų kietėjimo tūbelės antgalyje.

Sujungimo išardymas

Sujungimą galima išardyti naudojant sveto jėgą ir įrankį, pavyzdžiui, atsuktuvą (su grioveliais) arba glaistiklę. Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte paviršių.



Priklausomai nuo paviršiaus, klijų likučius galima pašalinti mechaniškai visą sluoksnį iškart („nulupti“) arba naudojant, pvz., glaistiklę. Jei liko klijų, valyti galima alkoholiu.

Valymas

Kai užtepate, iš karto pašalinkite nesukietėjusius klijų likučius. Nesukietėjusiais klijų likučius galima pašalinti tirpikliu (pvz., mineraliniu spiritu, alkoholiu). Sukietėjusį produktą galima pašalinti tik mechaniniu būdu (pvz., glaistikle arba nulupti).

Pastabos dėl naudojimo ir (arba) apribojimų

Produktą ypač rekomenduojama naudoti patalpose ant neaktyto pagrindo (pvz., glazūruotų plytelių, stiklo, aukšto slėgio laminato, PVC, aliuminio). Ant aktytų medžiagų gali atsirasti dėmių, todėl pašalinus gali likti matomų nuolatinių dėmių.

Jei pagrindas padengtas danga, prieš naudojant rekomenduojama atlikti sukibimo bandymą. Dėl didelio dangų skaičiaus rekomenduojama prieš naudojant išbandyti dangos gaminio suderinamumą. Ant dengtų medžiagų gali atsirasti dėmių, todėl jas pašalinus gali likti matomų, nuolatinių pėdsakų.

Nenaudokite ant bituminių pagrindų arba statybinių medžiagų, iš kurių gali išsiskirti alyva, plastifikatoriai ar tirpikliai, galintys pabloginti sukibimą.

Netinka naudoti esant vandens slėgiui ar kai nuolat yra vandenyje, pvz., baseinuose.

Netinka natūraliems akmenims (pvz., marmurui).

Netinka PE, PP, PTFE, akrilo stiklui, plastifikuotam PVC, variui ir žalvariai.

Dėl cheminių medžiagų poveikio arba aukštos temperatūros gali atsirasti spalvos nuokrypių. Tačiau spalvos pakitimai paprastai neturi neigiamos įtakos techninėms eksploatacinėms savybėms ar ilgaamžiškumui.

Gaminys gali būti naudojamas veidrodžiams klijuoti tik tuo atveju, jei veidrodžio danga ir apsauginis lakas atitinka standartą EN 1036-1. Jei veidrodžio savybės nežinomos, teiraukitės veidrodžio gamintojo. Kai nuimami didesni veidrodžiai, yra pavojus juos sudaužyti.

TECHNINIAI DUOMENYS

Nesukietėjęs produktas

Cheminis pagrindas	Nuo drėgmės kietėjantis silanu modifikuotas polimeras (SMP) – kietėja reaguodamas su oro drėgme	
Kvapas	Alkoholis	
Naudojimo temperatūra, °C	Nuo +5 iki +40 (substratas ir aplinka)	
Konsistencija	Neslūgstanti masė	
Tankis, g/ml	~ 1.1	ISO 2811-1
Atsparumas srautui	~ 0	ISO 7390
Plėvelės susidarymo laikas, minučių	~ 15	(23 °C, 50 % santykinis oro drėgnis)
Darbo laikas, minučių	~ 20	
Kietėjimo greitis, mm/valandos	~ 2-3/24	(23 °C, 50 % santykinis oro drėgnis, 20x10 mm dydžio klijų juostelė)
Pradinis lipnumas, g/cm²	≥15	

Sukietėjęs produktas

Kvapas	Be kvapo	
Kietumas pagal Šoro A skalę	~ 35	ISO 868
Tempimo šlyties stipris, N/mm²	~ 1	EN 205, mediena / mediena
100% pailgėjimu	~ 1.2	ISO 37, 2 tipas
Pailgėjimas trūkimo metu, %	~ 250	ISO 37, 2 tipas
Tempimo stipris, N/mm²	~ 2.5	ISO 37, 2 tipas
Naudojimo storis, mm	0.5-1.5	
Darbinė temperatūra, °C	nuo –40 iki 80	

BENDRA INFORMACIJA

Paviršiai

Klijuojami pagrindai turi būti švarūs, sausi, ant jų neturi būti dulkių, tepalų, alyvos ir birių dalelių. Naudokite acetoną, mineralinį spiritą, izopropanolį arba specialius valiklius alyvos ar riebalų likučiams pašalinti. Produktas tinka daugelio rūšių statybinėms medžiagoms, pavyzdžiui, glazūruotoms plytelėms, stiklui, aukšto slėgio laminatui, PVC, aliuminiui. Nežinomų medžiagų arba svarbių gaminių atvejais rekomenduojama atlikti sukibimo bandymus arba susisiekti su mūsų technine tarnyba.

Saugojimas

15 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikoma neatidarytose originaliose tūbelėse, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, nuo +10 °C iki +25 °C .

Atsparumas cheminėms medžiagoms

Produkto nerekomenduojama naudoti, kai jis turi nuolatinį sąlytį su cheminėmis medžiagomis ar vandeniu.

Pakuotė

Tūbelė, 44 g
Spalvos
Permatomas

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš pradėdami naudoti gaminį, susipažinkite su susijusiu medžiagos saugos duomenų lapu, kurį galima gauti pareikalavus.

IŠMETIMAS

Šiame techninių duomenų lape (TDL) pateikta informacija, įskaitant gaminio naudojimo ir taikymo rekomendacijas, yra pagrįsta mūsų žiniomis ir patirtimi, susijusia su gaminiu šio TDL sudarymo dieną. Produktas gali būti naudojamas įvairiai, taip pat gali skirtis taikymo ir darbo sąlygos jūsų aplinkoje, kurių mes negalime kontroliuoti. Todėl „Henkel“ neatsako už mūsų gaminio tinkamumą naudoti gamybos procese ir sąlygomis, kuriomis jį naudojate, taip pat už numatomus naudojimo būdus ir rezultatus. Rekomenduojame atlikti bandymus, kad įsitikintumėte, ar mūsų gaminyje yra tinkamas.

Bet kokia atsakomybė, susijusi su Techninių duomenų lape pateikta informacija arba bet kokia kita rašytine ar žodine rekomendacija (-omis) dėl atitinkamo gaminio, išskyrus atvejus, kai aiškiai susitarta kitaip, ir išskyrus atvejus, susijusius su mirtimi ar kūno sužalojimu dėl mūsų aplaidumo, ir bet kokią atsakomybę pagal taikomas privalomosios atsakomybės už gaminius įstatymus.

