Techninių duomenų lapas
10.2016

MOMENT Power Tape

GAMINIO SAVYBĖS

Lipniąją juostą *Moment Power Tape* galima naudoti įvairiems fiksavimo, sandarinimo, laikymo, žymėjimo, apsaugojimo ir remonto darbams. Ją galima naudoti ant daugelio paviršių. Dėl trijų sluoksnių technologijos, reikiamą kiekį šios juostos galima atplėšti ranka. Tinka naudoti ir lauke, ir patalpose. Atspari UV spinduliams.

NAUDOJIMO SRITIS

- *Moment Power Tape* pasižymi puikiomis sukibimo savybėmis su daugeliu pagrindų.
- *Moment Power Tape* galima naudoti įvairiems sandarinimo, laikymo, apsaugojimo ir remonto darbams buities, sodininkystės, automobilių ir sanitarinės įrangos srityje.
- Dėl trijų sluoksnių technologijos, *Moment Power Tape* reikiamą kiekį šios juostos galima atplėšti ranka, todėl nereikia jokio pjovimo įrankio.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Naudojimas

Moment Power Tape lengva naudoti, kadangi reikiamą kiekį galima atplėšti ranka. Klijuojama medžiaga turi būti sausa, ant jos neturi būti purvo ar dulkių.
Siekdami didžiausio sukibimo, labai gerai prispauskite juostą prie paviršiaus.
Siekdami geriausių sukibimo rezultatų, juostą klijuokite kambario temperatūroje. Tam tikrais atvejais (labiau atsakingiems sprendimams) būtina užklijuoti keletą sluoksnių.

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	Sidabrinė, juoda, oranžinė
Laikančioji medžiaga	Polietileno plėvelė + PET audinys
Klijai	Sintetinė guma
Plotis	48 mm
Ilgis	10 m, 25 m, 50 m
Bendrasis svoris	180 g/m²
Tempimo stipris (PSTC-31)	> 40 N/cm

180° Atsparumas atsilupimui su plienu (PSTC-1)	> 10N/cm
Atsparumas temperatūrai	nuo -10°C iki +70°C
Naudojimo temperatūra	nuo +10°C iki +40°C
Laikymo terminas	24 mėnesiai

APRIBOJIMAI

Laikymas
Laikyti sausoje vietoje, nuo +10 C° iki +30 °C temperatūroje.
Sandėliuojant saugoti gaminį nuo tiesioginių saulės spindulių.

Svarbi pastaba
Nuplėšiant juostą trapūs paviršiai gali būti pažeisti. Kilus abejonėms, juostą būtina savarankiškai išbandyti nepastebimoje vietoje.

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami produktą peržiūrėkite atitinkamos Medžiagos saugos duomenų lapą, kuris pateikiamas pagal pageidavimą.

„Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija, taip pat rekomendacijos dėl produkto taikymo ir naudojimo yra pagrįstos mūsų žiniomis ir patirtimi, turėta šio techninių duomenų lapo išleidimo metu. Produktas gali būti naudojamas įvairiose srityse, įvairiais būdais ir skirtingomis jūsų aplinkos sąlygomis, kurių mes kontroliuoti negalime. Bendrovė „Henkel“ neatsako už savo produkto tinkamumą jūsų gamybos procesams ir sąlygoms, naudojimo paskirčiai ir už gautus rezultatus. Prieš naudojant rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad įsitikintumėte, jog produktas yra tinkamas.
Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su informacija, pateikta techninių duomenų lape, ar su bet kokiomis kitomis raštu ar žodžiu suteiktomis rekomendacijomis dėl šio produkto, išskyrus atvejus, kai yra aiškiai susitarta kitaip, ir atvejus, susijusius su mirtimi ar kūno sužalojimu dėl mūsų aplaidumo, taip pat išskyrus atsakomybę už gaminius, numatomą teisės aktais.

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800
Internet: www.moment-klijai.lt

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T10:17:41.639Z