

# Universalūs epoksidiniai klijai remontui mažoje pakuotėje „Moment“

Dvikomponenčiai universalūs epoksidiniai klijai  
Daugiafunkciniai klijai remontui per 5 minutes

## SAVYBĖS:

- epoksidinės dervos pagrindu pagaminti klijai, reaktyvūs, dvikomponenčiai, be triplikio, su švirkštu
- greitai veikiantys, skaidrūs
- puikiai tinka stiklui klijuoti
- atsparūs vandeniui, alyvai ir įprastiems tirpikliams
- sustingusius klijus galima šlifuoti, šveisti, gręžti ir dengti kitais sluoksniais

## NAUDOJIMO SRITYS

- tinka daugeliui medžiagų, pavyzdžiui stiklui, stiklo pluoštui, kamštinei medžiagai, medienai, keramikai, metalui, akmenims, marmurui, betonui, plastikui (išskyrus PP, PE, PTFE tipo produktas, tokiems kaip Teflon® , ir pan.), klijuoti



## PAKUOTĖ

- 6 ml švirkšto tipo pakuotė,

## PAGRINDO PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Klijuojami paviršiai turi būti sausi, nuvalyti nuo dulkių ir alyvos. Kai įmanoma, paviršių nusiurbkite ir pašauškite.

## KAIP NAUDOTI

Maišymo santykis yra 1/1. Paspauskite vienodai abi švirkšto dalis ir mentele sumaišykite abi produkto puses tolygiai. Gerai sumaišytą ir paruoštą mišinį tepkite ant vieno iš paviršių plonu sluoksniu ir tolygiai. Nelaukdami sujunkite abu paviršius. Sumaišytų ir paruoštų klijų tinkamumo trukmė yra ne daugiau nei 3 minutės esant 20 - 25°C temperatūrai.

## REKOMENDACIJOS

Norėdami nuvalyti produkto likučius iki jam sustingstant nuvalykite juos naudodami etanolį ar kitą universalų tirpiklį. Kai klijai sustingsta, jų likučius galima pašalinti tik rankiniu būdu, naudojant gremžtuką. Venkite patekimo ant odos ir į akis. Patekus į akis, nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės medicininės pagalbos. Dėvėkite tinkamas pirštines ir kaukę, kad apsaugotumėte akis/veidą. Nurijus, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos ir parodykite gydytojui produkto pakuotę ar etiketę. Venkite produkto patekimo į aplinką ar kanalizacijos sistemą. Vadovaukitės specialiais nurodymais / saugos



duomenų lapais. Sudėtyje yra epoksidinių junginių. Vadovaukitės gamintojo pateikta informacija. Asmenys, kurie turi alergiją epoksidiniams junginiams ar aminams, turi vengti kontakto su šiuo produktu.

## SANDĖLIAVIMAS

Produktą reikia laikyti temperatūroje tarp +10°C ir +30°C. Laikymo laikas: neatidarius, originalioje pakuotėje ir pirmiau minėtomis sąlygomis produktą galima laikyti 3 metus.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis	epoksidinė derva
Spalva (Dalis A, Dalis B)	skaidri / skaidri
Specifinis svoris (Dalis A, Dalis B)	1.16 g/ml, 1.10 g/ml.
Sumaišytų klijų naudojimo laikas	daugiausiai 3 minutės po sumaišymo
Stingimo laikas	5 minutės po užtepimo
Suklijuotos vietos apkrova	klijuojami paviršiai būna tvirtai susiklijavę maždaug po 6 valandų. (Galutinis stipris: 24 val.)
Galutinis stipris (EN 1465), 24 val., 23 °C	apie 130 kg/cm (priklausomai nuo medžiagos ir paviršiaus paruošimo)
Suklijuotos vietos atsparumas temperatūrai*	tarp -30 ir +150°C

\* Labai apkraunamos suklijuotos vietos turi būti saugomos nuo aukštesnės nei +70 °C temperatūros.

## SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir užsakymo metu gautą saugos duomenų lapą.

„Šiame techninių duomenų lape (TDL) pateikta informacija, įskaitant gaminio naudojimo rekomendacijas, yra pagrįsta mūsų žiniomis ir patirtimi šio duomenų lapo išleidimo dieną. Dėl kitokio gaminio naudojimo būdo ir nuo mūsų nepriklausančių darbo sąlygų „Henkel“ neatsako už klijų tinkamumą tam tikrai paskirčiai bei už galutinį rezultatą. Rekomenduojame būtinai iš anksto išbandyti gaminį, kad įsitikintumėte, ar jis tinka numatytai paskirčiai. Nepriisiimame jokios atsakomybės už šiame techniniame duomenų lape pateiktas arba kitas rašytines ar žodines rekomendacijas dėl šio gaminio, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip arba jei dėl mūsų aplaidumo ištinka mirtis arba patiriama trauma, taip pat kai už gaminį esame atsakingi pagal galiojančius įstatymus.“

## Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

50106 Tartu, Eesti

Tel. (+372) 7305 800

Internet: [www.moment-klijai.lt](http://www.moment-klijai.lt)

Tel. +370 612 09600

Darbo dienomis ir valandomis