



# PATTEX

## Aero 360° Tab

Aroma: Frischer Wasserfall

### EIGENSCHAFTEN

- Höchste Effizienz bis zu 40% mehr Leistung<sup>1</sup>
- 360 Grad Lufttunnel für maximale Luftzirkulation
- 2in1 Technologie: reduziert Luftfeuchtigkeit und schlechten Geruch
- Attraktives neues Design Nachfüllanzeige und integrierter Auslaufschutz
- Ohne Elektrizität verwendbar

<sup>1</sup>Im Vergleich zu Henkel-Standard-Systemen

### EINSATZBEREICHE

Neutralisiert schlechte Gerüche, zudem vorbeugend gegen:

- Bildung von Kondenswasser
- Muffigen Geruch
- Ablösen von Tapeten
- Schimmel und Mehltau

### TECHNOLOGIE

Das Pattex AERO 360° System neutralisiert schlechte Gerüche und wirkt vorbeugend gegenüber: Schimmel, Mehltau, Bildung von Kondenswasser, muffigen Gerüchen und dem Ablösen von Tapeten. Durch das aerodynamische Design und den 360° Lufttunnel wird die Performanz um bis zu 40% gesteigert.\* -

\*Im Vergleich zu Henkel-Standard-Systemen

### HANDHABUNG

Zum Nachfüllen des Tabs:

1. Oben auf das Symbol des Gehäuses drücken
2. Tab öffnen – Hülle, das Berühren mit der Haut vermeiden
3. Den Tab mit der blauen Seite in die Klappe einlegen
4. Wenn der Tab vollständig aufgelöst ist, die Salzlösung in die Toilette entsorgen, diese mehrfach abziehen. Das Gehäuse je nach Rückständen mit warmem Wasser ausspülen.





## REINIGUNG

Der Tab besteht aus einem Salzmischung. Dieses unterliegt in der Zusammensetzung natürlichen Schwankungen. Durch weniger gut lösliche Salzpartikel kann es vereinzelt zu kleinen Rückständen im Gehäuse kommen. Diese können mit klarem Wasser ausgespült werden.

## BITTE BEACHTEN

Eine optimale Wirkung des Aero 360° Luftentfeuchters wird erreicht, wenn das Gehäuse in einem Mindestabstand von 10cm von angrenzenden Wänden positioniert wird. Das Salz und die Salzlösung sollten nicht mit korrosiv-empfindlichen Metallen (z.B. Gold, Chrom usw.), Leder, Textilien, Teppichen oder anderen Bodenbelägen, sowie Naturstein u. ä. in Berührung kommen. Durch das hochkonzentrierte Salz besteht die Gefahr der Korrosion, Oberflächenveränderung oder Penetration und Verfärbung. Die Anwendungstemperatur sollte +10 Grad betragen.

## LAGERUNG

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit vermeiden. Ungeöffnet 24 Monate haltbar.

## VERPACKUNG

### Artikel-Kurzzeichen

AHAWF

### Gebindegrößen

2 Tabs à 450 Gramm

## SICHERHEITSHINWEISE

Es wird empfohlen sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter [www.mysds.henkel.com](http://www.mysds.henkel.com) erhältlich. Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)



## ENTSORGUNGSHINWEIS

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.



## TECHNISCHE DATEN

Gerät:	Hergestellt aus 60% recyceltem Kunststoff
Aroma:	Frischer Wasserfall
Gerätefarbe Behälter:	Transluzent
Gerätefarbe Auslaufschutz:	Silber
Gerätefarbe Tab-Lagerung:	Blau
Aero 360° Tab Größe:	450 Gramm
Aero 360° Tab Durchmesser:	100 mm
Aero 360° Tab Stärke:	Zwischen 41 mm und 44 mm
Aero 360° Tab Farbe:	Blau und weiß
Aero 360° Tab Rohstoffbasis:	Calciumchlorid
Aufstellen:	Mind. 10 cm von der Wand entfernt

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland  
 Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf  
 Tel. +49 (0) 211/ 797-5800  
[www.pattex.de](http://www.pattex.de)

Henkel & Cie. AG  
 Salinenstrasse 61  
 CH-4133 Pratteln1  
 Tel.: 061 825 7000