

Pattex

Aero 360° Tab

Fiche technique
Edition 14.1.2021
Nbr de pages:3

Parfum : Cascade de fraîcheur

PROPRIÉTÉS

- Extrême efficacité, performance jusqu'à 40% supérieure 1)
- Passage d'air à 360° pour une circulation optimisée
- Technologie 2 en 1: réduit l'humidité relative de l'air et les mauvaises odeurs
- Nouveau design attractif, témoin de recharge et protection anti-débordement intégrée
- Fonctionne sans électricité



DOMAINES D'UTILISATION

Neutralise les mauvaises odeurs, et prévient par ailleurs:

- formation d'eau de condensation
- odeurs de moisi
- décollement des papiers peints
- moisissures et piqûres

1) Par comparaison avec les systèmes Henkel standards

* En fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air

TECHNOLOGIE

Le système Pattex AERO 360° neutralise les mauvaises odeurs et prévient les moisissures, piqûres, formation d'eau de condensation, odeurs de moisi et décollement des papiers peints. Sa conception aérodynamique et le passage d'air à 360° permettent d'augmenter la performance jusqu'à 40%*.



* Par comparaison avec les systèmes Henkel standards

MANIPULATION

Pour remplacer la tablette:

1. Sur le dessus du boîtier, presser sur "open"
2. Ouvrir le sachet de la tablette et l'utiliser pour éviter le contact avec la peau
3. Mettre en place la tablette sur le rabat, face bleue vers le bas
4. Quand la tablette est totalement dissoute, jeter la solution saline dans les toilettes, tirer plusieurs fois la chasse d'eau. Rincer à l'eau chaude d'éventuels résidus dans le boîtier.



NETTOYAGE

La tablette est constituée d'un mélange de sels, susceptible, de par sa composition, de montrer des variations naturelles. Certaines particules de sel étant moins solubles, elles peuvent laisser de petits résidus dans l'appareil. Ils devront être rincés à l'eau claire.

A NOTER

L'efficacité optimale du déshumidificateur d'air Aero 360° est obtenue en plaçant le dispositif à 10 cm du mur au minimum. Le sel et la solution saline ne doivent pas entrer en contact avec les métaux sensibles à la corrosion (p.ex. or, chrome, etc.), cuir, textile, moquette, pierre naturelle ou autre revêtement de sol. La très haute concentration du sel peut entraîner corrosion, modification de la surface ou pénétration et décoloration. La température d'utilisation doit être $\geq 10^{\circ}\text{C}$. Ne convient pas pour combattre les problèmes liés à la physique du bâtiment.

STOCKAGE

Au frais et au sec, à l'abri du gel, du soleil et de l'humidité. Tenue en stock: 24 mois en emballage d'origine non ouvert.

CONDITIONNEMENT

Code article	Conditionnement
AHAWF	450 grammes



CONSEILS DE PRUDENCE

Avant toute application, il est impératif d'observer la fiche de données de sécurité relativement aux précautions à prendre et aux consignes de sécurité.

Fiche de données de sécurité disponible à l'adresse www.mymsds.henkel.com

Informations pour les personnes allergiques - en cas d'urgence: +49 211 797-0.

ELIMINATION

Quand la tablette est intégralement dissoute, verser la solution saline dans les toilettes et tirer la chasse d'eau plusieurs fois. Rincer à l'eau chaude d'éventuels résidus dans le boîtier.

Un petit reste de produit sec peut être jeté avec les ordures ménagères / les déchets de chantier.

Elimination spéciale des grandes quantités. Les emballages vides peuvent être recyclés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Parfum	Cascade de fraîcheur
Dispositif	Fabrique avec 60% de plastique recyclé
	Translucide
	Couleur: Argent
	Couleur: Bleu
• récipient	
• dispositif antifuite	
• zone d'insertion de la tablette	
Tablette Aero 360°	
• poids	450 g
• diamètre	100 mm
• épaisseur	De 41 à 44 mm
• couleur	Bleu / Blanc
• base	Chlorure de calcium
Mise en place	A 10 cm du mur au minimum
Début d'efficacité	Après env. 12 heures
Durée d'efficacité	3 Mois pour 1 tablette pour 20 m ³
Solution saline	Jusqu'à 1,3 litre

Pour la rédaction de cette fiche technique, nous avons tenu compte du niveau actuel de la technique et des résultats de nos expériences. Cette édition annule et remplace les précédentes.

A noter: les informations sur cette fiche ne sont que des indications d'ordre général. Du fait de la multitude de matériaux et de conditions d'utilisation / de mise en œuvre - hors de notre domaine d'influence - nous préconisons de procéder systématiquement à des tests d'application préalables. Nous ne pourrions être tenus pour responsables pour les résultats d'applications spécifiques déduits des informations et instructions de cette fiche technique.

Henkel & Cie. AG, Adhesives, 4133 Pratteln 1, Tel. 061/825 70 00, Telefax 061/825 74 46, www.ponal.ch , www.sista.ch

