

Pattex Lemosó és Hígító



- Ragasztás előtti tisztításra, zsírtalanításra
- Besűrűsödött Palmatex és Palmafix hígítására
- Ragasztáshoz használt eszközök tisztítására

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Polikloroprén alapú ragasztóanyagok hígítására és tisztítására, valamint ragasztóanyaggal szennyezett munkaeszközök és felületek tisztítására. Neoprén ragasztók kenhetőségének beállítására is alkalmas, például ha a ragasztó az oldószer párolgása miatt besűrűsödött.

ALKALMAZÁS

A termék kinyitásakor a biztonsági kupakot két oldalon a jelölés szerint nyomja meg és úgy forgassa el. A Pattex Lemosó és hígító ragasztóanyagok hígítására történő alkalmazása esetén csak kis részletekben adagolható. A ragasztóanyagokhoz történő minden egyes kis hígítórészlet adagolása után az oldószert és a ragasztóanyagot alaposan össze kell keverni. Felületek tisztítása és zsírtalanítása esetén a letisztított felületre csak az oldószer teljes elpárolgása után vihető fel a ragasztóanyag. Ez a hőmérséklettől, a légáramlástól, valamint a felülettől függően kb. 20–30 perc. Ha a ragasztót az eredeti állagánál túlzottan hígítja, az alijat felszívhatja, és ez károsan befolyásolhatja a ragasztókötetést. Textilburkolatok ragasztófoltijainak eltávolításakor a hígítót csak pötyögtesse a burkolatra! Ne dörzsölje! Mindig végezzen előzetes próbát egy megmaradt burkolatdarabon.

FONTOS TUDNIVALÓK

A Pattex Lemosó és hígító használata közben mindenfajta szikra- és lángképződéssel járó tevékenység folytatása tilos (pl. hegesztés, dohányzás, elektromos berendezések használata). Csak jól szellőztetett helyiségben használható! A Pattex Lemosó és hígító nem rendeltetésszerű használata, gőzeinek tartós belélegzése egészségkárosodással járhat.



Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.



KISZERELÉS: 1 L

MŰSZAKI ADATOK

Külső megjelenés:	Színtelen folyadék
Sűrűség:	0,79 - 0,89 g/cm ³
Szag:	oldószerekre jellemző
Alkalmazási hőmérséklet:	+5 és +30°C

A terméket élővízbe, vízfolyásokba, talajba, közcsonákba juttatni tilos!

TÁROLÁS

Jól zárható edényben, szobahőmérsékleten. Tárolásnál fokozottan ügyelni kell a tűzrendészeti előírások betartására. Minőségét megőrzi a gyártástól számított 2 évig. Gyártási dátumot lásd a doboz alján (ÉÉHHNN-XX, ahol É-év, H-hónap, N-nap, X-sorszám).

KISZERELÉS

Csomagolás:
1 l fém flakon gyerekbiztonsági kupakkal

Gyűjtőcsomagolás:
6 db/karton

MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

☎ 06 30/190-1268