

Pattex Szilikon Tömítő Ragasztó

Szilikon tömítő- és ragasztóanyag

Pattex

Jellemzői:

- kiváló tapadás szinte minden felülethez
- ellenáll az igénybevételeknek
- kül- és beltéri alkalmazásra
- nedvesség- és gombásodás álló
- savasan térhálósodik
- transzparens színben
- innovatív, részben újrahasznosítható kartusban

Alkalmazási terület:

Ablak- és ajtókeret (elsősorban fa- és fém), üvegtégla, kád, zuhanytálca és mosdókagyló, valamint zuhanykabin és fürdőkád beépítések esetén a csatlakozási hézagok vízhatlan tömítésére. Víz- és szennyvízvezetékek, PVC csövek illesztéseinek rögzítésére, tömítésére. Kádak leeresztő szelepeinek illesztésére és tömítésére. Ajtó és ablak fa takaróléceinek, valamint parkányok, lábazati szegélyek (fa, csempe) rögzítésére. Alkalmos még számok, betűk rögzítéséhez, fűtő- és hűtőberendezések szerelésénél, elektromos szerelvények időjárásálló lezárására, járműfelépítmények, konténerek gyártásánál, rezgéscsillapító tömítéshez, nem nedvszívó felületek esetén is. Ecetsavasan térhálósodik, ezért nem alkalmazható érzékeny fémfelületek (pl. réz), valamint cement- és mésztartalmú építőanyagok tömítésére, ragasztására (lúgos kémhatás).

Felület előkészítése:

A fugákat, csatlakozási hézagokat, valamint a ragasztandó felületeket meg kell tisztítani a portól és egyéb tapadást gátló anyagoktól (pl. olaj, zsiradék stb.). El kell távolítani a laza, puhán tapadó részeket és meg kell győződni, hogy a felületek megfelelően szárazak.

Felhordás:

Távolítsa el a kartus védődugóját, majd tekerje fel szorosan az adagolócsőrt. A dugót őrizze meg a kartus használat utáni visszazáráshoz. Helyezze be a kartust egy kompatibilis kinyomópisztolyba, és győződjön meg arról, hogy megfelelően illeszkedik. Nyomja addig a ravaszt, amíg egy kattantást nem hall. A hallható kattantás jelzi a bontatlan zár fellazulását. Tartsa erősen lenyomva, amíg repedést, kattantást nem érez - ez kinyitja a hurkát, és megindítja a tömítőanyag áramlását. A felületek megfelelő előkészítése után egyenletes vastagságban hordja fel a szilikon tömítő- és ragasztóanyagot.



Szükség esetén használjon ragasztószalagot az esztétikus tömítés kialakítása érdekében. A kinyomott massa – kb. 5 percig – mosószeres vízbe mártott spatulával vagy ujjal formázható. Ezt követően az esetlegesen felhasznált ragasztószalagot azonnal el kell távolítani. A még meg nem kötött tömítő- és ragasztóanyag oldószerrel, a már megkötött anyag csak mechanikus úton távolítható el. Használat után vegye ki a kartust a kinyomópisztolyból, és zárja vissza a dugóval a későbbi felhasználás érdekében.

Fontos tudnivalók:

A Pattex Szilikon Tömítő Ragasztó a kötéséhez szükséges nedvességet a levegőből nyeri. Mivel az alacsony páratartalom lassítja a száradást, ezért jól szellőztetett helyiségben javasoljuk alkalmazni! A Pattex Szilikon Tömítő Ragasztó nem alkalmas természetes, elszíneződésre hajlamos kő burkolólapokhoz (pl. márvány, gránit), korrózióra érzékeny fémekhez (pl. színesfémek, ólom), bitumenhez és gumifelületre. Nem alkalmas tükör ragasztására és víz alatti tömítéshez. A kész tömítést ne tegyük ki erőbehatásnak (pl. dörzsölődés, kaparás stb.). Nem érintkezhet étellel, gyógyszerekkel és gyógyászati alapanyagokkal. A szemmel és bőrrel történő érintkezést kerülni kell! Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni! Gyermeknek elől elzárva tartandó!

Műszaki adatok:

Összetétel:	Acetoxi-szilán térhálósító komponens és szervetlen töltőanyagokat tartalmaz
Szín:	transzparens (áttetsző)
Sűrűség:	0,97 g/ml
Alkalmazási hőmérséklet:	+5°C - +40°C
Bőrösödés kezdete:	kb. 15 perc
Kikeményedési idő:	~2,2 mm/nap
Réskitöltő képesség:	max. 2 cm
Szakítószilárdság:	0,4 N/mm ²
Szakadási nyúlás:	400%

A fenti adatok átlagos időjárási viszonyokra (+23°C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

Egyéb információk:

A tömítő és ragasztó maradványt nem szabad a szennyvízhálózatba és természetes vizekbe juttatni! A göngyöleget csak akkor tegye a hulladék gyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A munkakörülmények és az anyagok sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próba tömítést ill. ragasztást végezni.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30) 190-1268

Kiszerezés:

280 ml-es, részben újrahasznosítható, "RUSH" kartusban.

Tárolás:

Száraz, hűvös, jól szellőztetett, fagytól és közvetlen napfénytől védett helyen. Az ajánlott tárolási hőmérséklet +5°C és +25°C között van.

Felhasználható:

Előírt tárolási feltételek mellett, illetve eredeti, bontatlan csomagolásban a gyártás napjától számított 24 hónapig eltartható. A termék felbontását követően ajánlott 4–6 héten belül felhasználni a legjobb eredmény érdekében. Ez abban az esetben érvényes, ha a kartus használat után visszazárásra kerül a védődugóval, és a tárolás az előírt ideális körülmények között történik.

Hulladékkezelési útmutató:

1. Válassza le az alsó műanyag gyűrűt a kartusról.
2. Tekerje szét spirálisan a karton kartustestet.
3. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a műanyag gyűrű és a széttekert karton cső a helyi újrahasznosítási szabályoknak megfelelően, a megfelelő szelektív hulladékgyűjtő edényzetbe kerüljön újrahasznosítás céljából.
4. A kinyomócsőrt és a belső hurkát nem veszélyes hulladékként kezelje, és vegyes települési hulladék/építkezési hulladékgyűjtő edényzetekben gyűjtse.**

** Kérjük, tájékozódjon a helyi újrahasznosítási és hulladékkezelési szabályozásról, előírásokról.

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/b.
Tel.: 06-1-372-5555 www.pattex.hu

