

- ☑ Spécialement conçu pour les panneaux décoratifs
- ☑ Adhérence forte jusqu'à 15 kg/cm²
- ☑ Multi-matériaux
- ☑ A peindre



Fiche technique – juillet 2025
Panneaux Deco – IDH 3051767

CONDITIONNEMENT

Cartouche de 470g

DESCRIPTION

Pattex Colle de Montage Panneaux Déco est une colle haute performance à base de polymère Flextec, spécialement formulée pour la fixation de panneaux décoratifs modernes. Elle offre une prise immédiate, convient à une utilisation intérieure et extérieure, et adhère même sur des surfaces humides. Idéale pour une installation rapide et propre de panneaux acoustiques avec dos en feutre et lattes en bois.

APPLICATIONS

- Fixation de panneaux acoustiques avec dos en feutre
- Montage de panneaux muraux 3D et de lattes en bois
- Compatible avec MDF, bois (même verni), PVC-U, aluminium, carrelage, métal, miroirs**
- Adhère sur plâtre, brique, béton, peinture, crépi, etc*.

*Ne convient pas pour le PE, le PP, le PTFE, PMMA et PVC-C.

** Utiliser les miroirs conformément à DIN 1238-5-1 et DIN EN 1036

CARACTERISTIQUES

- Sans solvant et faible odeur
- Adhérence flexible et durable
- Utilisation intérieure et extérieure
- Recouvrable après séchage complet
- Résistant à l'humidité et aux variations de température

DONNEES TECHNIQUES

Formule	Polymère Flextec
Consistance	Pâteuse
Densité	$\pm 1,65 \text{ g/cm}^3$
Temps ouvert	± 15 minutes à $+20^\circ\text{C}$
Temps de prise	1,5 mm/24u
Résistance thermique	-30°C à $+80^\circ\text{C}$, 100°C pendant une courte période
Résistance à l'eau	Oui (hors immersion permanente)
Résistance à l'humidité	Oui
Consommation	± 12 m de cordon par cartouche
Recouvrable	Oui, après séchage complet
Sans solvant	Oui

MODE D'EMPLOI

Préparation : Nettoyer la surface : sans poussière, graisse ni saleté. Les supports légèrement humides sont acceptés.

Application : Couper l'embout en biais et appliquer la colle en cordons verticaux ou en plots sur le dos en feutre du panneau.

Fixation : Presser fermement le panneau contre le mur pendant 5 secondes. La prise est immédiate.

Séchage : Laisser sécher pendant 24 heures pour une résistance maximale. Ne pas solliciter avant ce délai.

PARTICULARITES

- **Non compatible avec :** PE, PP, PTFE et Teflon™
- **Utilisation avec miroirs :** Conforme aux normes DIN 1238-5-1 et DIN EN 1036
- **Stockage :** À l'abri du gel, durée de conservation 18 mois (non ouvert)
- **Nettoyage :** Retirer l'excès de colle immédiatement avec un chiffon sec

Important

Les informations ci-dessus, et plus particulièrement les consignes de mise en œuvre et d'utilisation de nos produits, reposent sur nos connaissances et expériences. Eu égard aux différents matériaux et aux conditions de travail qui échappent à notre sphère d'influence, nous vous recommandons néanmoins de faire des essais suffisants afin de vous assurer de l'adéquation de nos produits en vue du procédé et du but de mise en œuvre envisagés. Nous déclinons toute responsabilité à la fois en ce qui concerne ces consignes ou d'éventuels conseils verbaux, hormis en cas de faute intentionnelle ou de faute grave de notre chef. La parution de la présente fiche technique invalide l'ensemble des éditions précédentes

En cas de doute, consultez notre service technique Pattex.

Henkel Nederland B.V.
Jaarbeursboulevard 284
3521 BC Utrecht
Tel: +31 30 607 34 38
Website: www.pattex.nl
E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.
Esplanade 1, bus/bte 101
1020 Brussel/Bruxelles
Tel: +32 2 421 29 99
Website: www.pattex.be
E-mail: info.diy@henkel.com