

- Speciaal voor decoratieve wandpanelen
- Sterke hechting tot 15 kg/cm²
- Multi-materialen
- Overschilderbaar



Technische fiche – juli 2025
Deco Panelen – IDH 3051767

VERPAKKING

Koker van 470 g

BESCHRIJVING

Pattex Montagelijm Deco Panelen is een hoogwaardige montagelijm op basis van Flextec-polymeer, speciaal ontworpen voor het bevestigen van moderne decoratieve wandpanelen. De lijm biedt een directe grip, is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen en hecht zelfs op vochtige ondergronden. Ideaal voor het snel en schoon monteren van akoestische panelen met vilten rug en houten latten.

TOEPASSINGEN

- Montage van akoestische wandpanelen met vilten rug
- Bevestiging van 3D wandpanelen en houten lattenwanden
- Geschikt voor MDF, hout (ook gelakt), PVC-U, aluminium, tegels, metaal, spiegels**
- Hecht op pleisterwerk, baksteen, beton, verf, sierpleister en meer*

* Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, PMMA en PVC-C.

** Gebruik spiegels volgens DIN 1238-5-1 en DIN EN 1036

EIGENSCHAPPEN

- Oplosmiddelvrij en geurarm
- Flexibele, duurzame hechting
- Binnen en buiten toepasbaar
- Overschilderbaar na droging
- Bestand tegen vocht en temperatuurschommelingen

TECHNISCHE KENMERKEN

Formule	Flextec-polymeer
Consistentie	Pasta
Dichtheid	$\pm 1,65 \text{ g/cm}^3$
Open tijd	± 15 minuten bij $+20^\circ\text{C}$
Uithardingstijd	1,5 mm/24u
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot $+80^\circ\text{C}$, 100°C voor een korte periode
Waterbestendig	Ja (niet geschikt voor onderdompeling)
Vochtbestendig	Ja
Verbruik	± 12 meter lijmrups per koker
Overschilderbaar	Ja, na volledige droging
Oplosmiddelvrij	Ja

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding: Zorg dat de ondergrond schoon, stof- en vetvrij is. Licht vochtige ondergronden zijn toegestaan.

Aanbrengen: Snijd de tuit schuin af en breng de lijm aan in verticale rupsbanen of dotten op de vilten achterkant van het paneel.

Bevestigen: Druk het paneel stevig tegen de muur en houd dit 5 seconden vast voor directe hechting.

Uitharden: Laat de lijm 24 uur drogen voor maximale sterkte. Vermijd belasting tijdens deze periode.

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

- **Niet geschikt voor:** PE, PP, PTFE, PMMA, PVC-C en Teflon™
- **Gebruik bij spiegels:** Conform DIN 1238-5-1 en DIN EN 1036
- **Opslag:** Vorstvrij bewaren, houdbaarheid 18 maanden ongeopend

Reiniging: Overtollige lijm direct verwijderen met een droge doek

Belangrijk

De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkbild verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.

In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex

Henkel Nederland B.V.
Jaarbeursboulevard 284
3521 BC Utrecht
Tel: +31 30 607 34 38
Website: www.pattex.nl
E-mail: info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.
Esplanade 1, bus/bte 101
1020 Brussel/Bruxelles
Tel: +32 2 421 29 99
Website: www.pattex.be
E-mail: info.diy@henkel.com