



# PATTEX

## Ni clou ni vis

Ruban adhésif double face

### PROPRIÉTÉS

- Idéal pour les travaux de montage exigeants en intérieur et en extérieur
- Haute résistance aux UV
- Résistant aux plastifiants et à l'humidité
- Grande Résistance thermique

### DOMAINES D'APPLICATION

Convient pour une utilisation sur des surfaces lisses telles que :

- Carrelage
- Métal
- Bois
- Pierre
- Plastique (sauf PE, PP, PA)

Ne convient pas pour :

PTFE (Teflon®), silicone, papiers peints ingrains, papiers peints et vinyles, papiers peints non porteurs, surfaces sensibles, supports non portants, surfaces revêtues anti-salissures, anciennes couches non portantes, surfaces cirées ou huilées

### PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être porteur sec, propre et exempt de résidus. Nettoyer les surfaces de préférence avec de l'acétone, de l'alcool ou de l'essence de nettoyage.

### TRAITEMENT

#### Encollage :

Coller la bande de montage sur l'objet et la presser fermement, retirer le film de protection. Ensuite, appuyer fermement sur l'objet à coller sur la surface souhaitée. L'objet à coller ne peut plus être corrigé après l'application. L'adhérence maximale est atteinte après env. 24 heures.

#### Détachement :

Après fixation ou durcissement, le ruban adhésif ne peut plus être retiré que mécaniquement.



## ATTENTION

- Toucher l'adhésif réduit l'adhérence du ruban.
- Les meilleurs résultats de collage sont obtenus sur des surfaces lisses.
- Le ruban adhésif ne convient pas pour l'encollage sur le téflon et le silicone.
- Les surfaces fragiles peuvent être endommagées lors du retrait du ruban adhésif.
- Tester la bande à un endroit approprié avant de l'appliquer.

## STOCKAGE

Conserver le ruban adhésif à l'abri de la lumière entre +10 °C et +30 °C.

## EMBALLAGE

| Référence de l'article | Tailles du conteneur |
|------------------------|----------------------|
| PXMT2                  | 10 rouleaux de 1,5 m |

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Il est recommandé de s'informer sur les mesures de précaution et les conseils de sécurité au moyen de la fiche de données de sécurité actuelle avant de commencer l'application.

La fiche de données de sécurité est disponible à l'adresse [www.mysds.henkel.com](http://www.mysds.henkel.com). Informations pour les personnes souffrant d'allergies : tél. 0049 (0)211 797 0 (mot-clé Urgence)



## REMARQUES CONCERNANT LA MISE AU REBUT

De petites quantités de produits séchés peuvent être mises au rebut avec les ordures ménagères/les déchets industriels. Les grandes quantités doivent être mises au rebut séparément. Recycler les emballages vides. Le numéro européen relatif au traitement des déchets se trouve dans la présente fiche de données de sécurité.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Support :                               | Mousse PE blanche                          |
| Type :                                  | Ruban adhésif double face                  |
| Adhésif :                               | Adhésif acrylique, film PE rouge, siliconé |
| Épaisseur totale :                      | Env. 1,0 mm                                |
| Largeur :                               | 19,0 mm                                    |
| Longueur :                              | 1,5 m                                      |
| Résistance thermique :                  | -10 °C à +80 °C (à court terme)            |
| Température d'utilisation :             | +10 °C à +40 °C.                           |
| Résistance à la traction (mes. optique) | 140 N/cm <sup>2</sup>                      |
| Solidité finale après MHD               | Env. 24 heures<br>24 mois                  |

---

Lors de la rédaction de cette fiche technique, nous avons tenu compte de l'état actuel du développement technique, conformément à notre expérience. Avec la publication de cette fiche technique, toutes les éditions précédentes perdent leur validité.

Attention : Les informations ci-dessus ne servent qu'à titre d'indications générales. En raison des conditions de traitement et d'application qui échappent à notre contrôle et du grand nombre de matériaux différents, nous vous recommandons de toujours effectuer vos propres tests au préalable. Aucune responsabilité quant aux résultats d'application concrets ne peut donc être déduite des informations et des notes contenues dans cette fiche technique.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland  
Allemagne Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf Boîte postale : D-40191 Düsseldorf Téléphone +49 (0) 211/ 797-5800  
[www.pattex.de](http://www.pattex.de)

Henkel & Cie. AG  
Salinenstrasse 61  
CH-4133 Pratteln1  
Tél. :  
061 825 7000