



PATTEX FIX & REMOVE

TUBE 44 g

Technický list v.4, Listopad 2025

VLASTNOSTI

Snadno odstranitelné montážní lepidlo na bázi Flextec Polymeru (SMP) pro vnitřní použití.

- ▶ Lepené předměty lze znovu odstranit z nalepené plochy
- ▶ Vytvrzené lepidlo lze snadno odstranit bez zanechání zbytků
- ▶ Ideální pro neporézní a pevné povrchy
- ▶ Pro použití v interiéru
- ▶ Snadná a čistá aplikace - lepidlo nestéká, nekape
- ▶ Vytvrzuje pomocí vzdušné vlhkosti
- ▶ Opravitelné po dobu několika minut
- ▶ Bez obsahu silikonů
- ▶ Bez ftalátů (změkčovadel)
- ▶ Bez nebezpečných isokyanátů
- ▶ Bez rozpouštědel
- ▶ Nekoroduje
- ▶ Téměř žádné smršťování během vytvrzování

PROHLÁŠENÍ

GEV EMICODE® EC 1 PLUS (velmi nízké emise)
Emisní třída VOC (Francie) A+

OBLASTI POUŽITÍ

PATTEX FIX & REMOVE je odstranitelné montážní lepidlo určeno pro aplikace, kdy bude lepený předmět po čase odstraněn (lepený předmět lze i po delší době z lepené plochy odlepit) bez zanechání zbytků.

Příklady použití:

- ▶ Háčky na obklady, např. na ručníky v koupelně nebo v kuchyni.
- ▶ Malá zrcadla na dlaždice nebo vysokotlaký laminát v koupelnách, WC atd.
- ▶ Koupelnové doplňky, dávkovače mýdel, držáky na zubní kartáčky...
- ▶ Kuchyňské doplňky (držák na kuchyňské náčiní, police na koření)
- ▶ Cedule, např. lepení cedulí na dveře nebo stěny
- ▶ Vhodné na glazované dlaždice, sklo, vysokotlaký laminát (HPL), PVC, nerezovou ocel, hliník a další pevné neporézní materiály.



POKYNY PRO POUŽITÍ

Příprava

Ujistěte se, že lepené povrchy jsou čisté, suché a zbavené prachu, mastnoty a oleje. Podklad musí být soudržný. Znečištění odstraňte vhodným rozpouštědlem nebo čistícím prostředkem. Zkontrolujte, zda barva nebo nátěry pevně drží, pokud ne, odstraňte je. Pokud si nejste jisti, zda je podklad vhodný, proveďte předběžnou zkoušku přilnavosti na malé doporučené ploše, abyste zajistili vhodné lepení a čisté odstranění lepidla.

Aplikace

PATTEX FIX & REMOVE je dodáváno připravené k použití a lze jej nanášet přímo z tuby. V případě potřeby může vymačkání lepidla usnadnit krátké prohnětení tuby před aplikací.

Po přípravě podkladu naneste bodově lepidlo PATTEX FIX & REMOVE v místech na lepený povrch v rozestupech pár centimetrů. Ručně nastavte lepený prvek do správné polohy. Zajistěte tloušťku vrstvy lepidla v rozmezí mezi 0.5 - 1.5 mm (lepidlem vyplněná mezera mezi povrchem a předmětem).

V případě potřeby použijte lepicí pásku, klíny nebo podpěry, abyste lepené prvky zajistili v požadované pozici po dobu prvních hodin vytvrzování. Nesprávně umístěný prvek lze během prvních pár minut po aplikaci snadno odlepit a znovu umístit. Znovu přitlačte.

Nalepený předmět se doporučuje zatížit až po 24 hodinách od aplikace.

Zatížení silně závisí na podkladu, lepeném prvku a podmínkách vytvrzování (teplota, vlhkost).

Statické zatížení (při běžných podmínkách):

- Po 24 hodinách vytvrzování: lze zatížit až 60g na 1cm² naneseného lepidla (háček s lepicí plochou 15cm²: 1kg zatížení).
- Po 48 hodinách vytvrzování: lze zatížit až 200g na 1cm² naneseného lepidla (háček s lepicí plochou 15cm²: 3kg zatížení).

Příklad zatížení:

			Aluminium hook with an adhesive area of 15cm ² glued on high pressure laminate (HPL)
23°C / 50% r.h.	24 hours	1 kg	
	48 hours	3 kg	

Odlepení

Odlepení lze provést použitím pákové síly na lepený prvek pomocí nástroje, např. šroubováku (s drážkou) nebo škrabky. Dávejte pozor, abyste při tomto postupu nepoškodili povrchy.



V závislosti na povrchu lze vytvrzené zbytky lepidla odstranit mechanicky vcelku nebo např. pomocí škrabky na sklokeramické desky. V případě zbytků lepidla lze jako čistící prostředek použít alkohol.

Čištění

Nevytvrzené zbytky lepidla odstraňte ihned po aplikaci. Znečištění nevytvrzeným lepidlem lze odstranit rozpouštědlem (např. minerálním lihem, alkoholem). Vytvrzený produkt lze odstranit pouze mechanicky (např. pomocí škrabky na sklokeramickou varnou desku nebo odloupnutím).

POZNÁMKY K POUŽITÍ / OMEZENÍ

Výrobek se doporučuje zejména pro vnitřní použití na neporézní podklady (např. glazované dlaždice, sklo, vysokotlaký laminát (HPL), PVC, hliník). Na porézních materiálech může dojít ke vzniku skvrn, které jsou po odstranění viditelné a trvalé.

V případě natřených podkladů se před použitím doporučuje provést zkoušku přilnavosti. V případě velkého množství nátěrových hmot se doporučuje před použitím otestovat kompatibilitu nátěrového výrobku. Na natřených materiálech může dojít ke vzniku skvrn, které mohou být po odstranění viditelné a trvalé.

Nepoužívejte na asfaltové podklady nebo na stavební materiály, z nichž by mohly vytékat oleje, změkčovadla nebo rozpouštědla, která by mohla lepidlo poškodit.

Není vhodný pro aplikace s tlakovou vodou nebo pro trvalé ponoření do vody, např. v bazénech.

Nevhodný pro přírodní kameny (např. mramor).

Není vhodný pro PE, PP, PTFE, akrylové sklo, měkčené PVC, měď a mosaz.

K barevným odchylkám může dojít např. v důsledku působení chemikálií nebo vysokých teplot. Změna barvy však obvykle nemá negativní vliv na technické vlastnosti nebo životnost.

Výrobek lze použít k lepení zrcadel, pouze pokud zrcadlový povlak a ochranný lak splňují požadavky EN 1036-1. V případě neznámých vlastností zrcadla požádejte výrobce zrcadla o schválení. Riziko rozbití větších zrcadel při demontáži.



TECHNICKÉ ÚDAJE

NEVYTVRZENÝ PRODUKT

Báze	(Silanem modifikovaný polymer (SMP) vytvrzující vzdušnou vlhkostí)	
Zápach	Alkohol	
Teplota zpracování, °C	+5 do +40 (lepený prvek a okolí)	
Konzistence	Nestékavá pasta	
Hustota, g/ml	~ 1.1	ISO 2811-1
Odolnost proti odplavování, mm	~ 0	ISO 7390
Doba zaschnutí na povrchu, minuty	~ 15	23°C, 50% r.h.
Otevřená doba, minuty	~ 20	
Rychlost vytvrzování, mm/hodiny	~ 2.3/24	23°C, 50% r.h., korálek 20 x10mm
Počáteční přilnavost, g/cm ²	≥ 15	

VYTVRZENÝ PRODUKT

Zápach	Odourless	
Tvrdost Shore A	~ 35	ISO 868
Pevnost ve smyku, N/mm ²	~ 1	EN 205, dřevo/dřevo
100% Modul pružnosti	~ 1.2	ISO 37, Typ 2
Prodloužení při přetržení, %	~ 250	ISO 37, Typ 2
Pevnost v tahu, N/mm ²	~ 2.5	ISO 37, Typ 2
Doporučená tloušťka vrstvy: mm	0.5-1.5	
Teplná odolnost, °C	-40 až +80	

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Příprava podkladu

Podklady pro lepení musí být čisté, suché, bez prachu, mastnoty nebo oleje a volných částic. K odstranění zbytků olejů nebo mastnoty použijte aceton, minerální líh, isopropanol nebo speciální čisticí prostředky. Výrobek je vhodný pro mnoho druhů stavebních materiálů, např. glazované obklady, sklo, vysokotlaký laminát (HPL), PVC, hliník. V případě neznámých materiálů nebo kritických aplikací doporučujeme provést adhezní zkoušky nebo se obraťte na náš technický servis.

Skladování

12 měsíců od data výroby, pokud je skladováno v neotevřeném originálním balení, v suchu a chráněné před přímým slunečním zářením při teplotách mezi +10°C a +25°C.

Odolnost vůči chemikáliím

Výrobek se nedoporučuje pro aplikace s trvalým kontaktem s chemikáliemi nebo vodou.

Balení

Tuba, 44 g

Barva

Průsvitná

NEPŘEHLÉDNĚTE

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte související bezpečnostní list.

Po použití ihned důkladně uzavřete a uložte tubu do původního obalu.

PRVNÍ POMOC: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

POKYNY NA LIKVIDACI

Balení předávejte k recyklaci jen beze zbytku vyprázdněné. Vytvrzený produkt - komunální odpad. Nevytvrzený produkt - zvláštní/nebezpečný odpad. Kód druhu odpadu: 080409.

Informace uvedené v tomto technickém listě (TDS), včetně doporučení pro použití a aplikaci výrobku, jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech o výrobku k datu tohoto TDS. Výrobek může mít různé způsoby použití a také různé aplikační a pracovní podmínky ve vašem prostředí, které jsou mimo naši kontrolu. Henkel proto neručí za vhodnost našeho produktu pro výrobní procesy a podmínky, ve kterých je používáte, ani za zamýšlené aplikace a výsledky. Důrazně doporučujeme, abyste provedli vlastní předběžné zkoušky pro potvrzení vhodnosti našeho výrobku.

Jakákoli odpovědnost za informace v technickém listu nebo jakékoli jiné písemné nebo ústní doporučení týkající se příslušného produktu je vyloučena, pokud není výslovně dohodnuto jinak, s výjimkou případu smrti nebo zranění osob způsobeného naší nedbalostí a jakékoli odpovědnosti podle platných zákonných předpisů o povinné odpovědnosti za produkt.

