

Pattex Fix

Montázsszalag 80 kg

Kétoldalas öntapadó ragasztószalag



JELLEMZŐI

- Szinte minden anyagot rögzít
- Kül- és beltéren egyaránt használható
- Azonnali erős ragasztás
- Feldolgozási hőmérséklet 15-35°C
- Felragasztható csempére, üvegre
- Kiváló hőállóságú
- Műanyagra, fára, kőre, téglára

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Pattex Fix Montázsszalag 80 kg erős jó tapadást biztosít üvegen, csempén, fán, fémen, téglán, kőn, számos műanyagon (nem használható PE, PP, PTFE/teflon/ felületeken).

Egy tekercs akár 80kg súly megtartására képes.

Alkalmas például:

- Tükör ragasztása
- Fürdőszobában, konyhában ragasztás csempére

ALKALMAZÁS

A kívánt eredmény eléréséhez a ragasztandó felületnek teljesen száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie. A felületnek felhordásra alkalmasnak kell lennie (tisztítás alkohollal, benzinnel vagy acetonnal).

A ragasztószalagot buborékmentesen kell a felületre illeszteni, eltávolítani a védőszalagot, majd a maximális tapadás eléréséhez a szalagot erősen rá kell nyomni a felületre.

MŰSZAKI ADATOK

Szín:	Fehér hab/kétoldalas ragasztószalag
Hordozó:	Polietilén hab
Ragasztó:	Szintetikus gumi
Védőszalag:	Kék polietilén fólia; szilikonnal
Szélesség:	19 mm
Hosszúság:	1,5m
Hézag áthidaló kapacitás	Max. 0,8mm
180°-os fejtési szilárdság acélon, 1 (PSTC-1)	>20N/25mm
Statikus szakítószilárdság 2kg/ rozsdamentes acél, 1inch2 (DIN EN 1943)	>14 nap



KISZERELÉS: 1,5M

Hőállóság: -40°C és +90°C között

Feldolgozási hőmérséklet: 15-35°C

Minőségmegőrzési idő 24 hónap

TÁROLÁS

Száraz, pormentes helyen +10 és 30°C között. A lejáratási időt a hőmérséklet és a nedvességtartalom befolyásolhatja.

MINŐSÉGÉT MEGŐRZI

Felhasználható a gyártás dátumától számított 2 évig.

FONTOS TUDNIVALÓK

Figyelem! Az érzékeny felületek sérülhetnek a szalag eltávolítása során. A Pattex Fix Montázsszalag 80kg használata nem ajánlott szilikon, tapéta (vinil vagy papír), nem teherbíró, vagy szennyező felületen. Gyanú esetén próbálja ki a ragasztószalagot egy nem látható helyen.

A munka megkezdése előtt olvassa el a termék biztonsági adatlapját is.



**Ha ragasztás,
akkor Pattex**

SZÁRMAZÁSI HELY

EU

MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

☎ 06 30/919-2926

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.

Henkel Magyarország Kft. Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/b. • Tel.: (+36-1) 372-5555

