Ficha técnica

Ficha técnica
Ref: UB3000
Emitido: 08.04.22
Número de páginas: 3

BRANQUEADOR DE JUNTAS
(Tripla Proteção Antibolor)

Branqueador à base de água para renovação de juntas

CARACTERÍSTICAS

O Branqueador de Juntas é um revestimento à base de água, pronto a usar, com excelente resistência ao bolor, adequado para utilização em aplicações sanitárias.

O produto é aplicado diretamente com uma caneta marcadora como revestimento sobre as juntas existentes para melhorar o seu aspeto.

O Branqueador de Juntas seca à temperatura ambiente para formar um revestimento resistente e duradouro.

O Branqueador de Juntas contém um fungicida para garantir uma resistência prolongada aos bolores:

- Aplicação fácil e precisa
- Secagem rápida em 1 hora
- Excelente aderência às linhas de juntas antigas existentes
- Adequado para juntas verticais
- Não é necessário remover a junta existente antes da utilização
- Odor suave
- Limpeza fácil - o produto acabado de aplicar pode ser removido com água

CAMPOS DE APLICAÇÃO

O Branqueador de Juntas foi concebido para juntas estreitas em paredes. Recomendado para a renovação de juntas entre azulejos de cerâmica e porcelana em casas de banho, sanitários, lavandarias, cozinhas, etc.

DADOS TÉCNICOS:

Produto não curado		
Base:	Dispersão a base de agua	
Olor:	Leve	
Temperatura de aplicación:	+5°C a +40°C	
Consistencia:	Líquido viscoso	
Densidad:	~1,45 - 1,55 g/ml ~	
Tiempo de formación de la piel:	30 minutos	(23°C, 50% h.r.)
Tiempo de Secado	Aproximadamente 60 minutosmm	(23°C, 50% rh, película 2
Produto curado		
Apariencia:	Superfície branca mate	
Olor:	Inodoro	
Temperatura de servicio:	+ 5ºC a 80ºC	

INSTRUÇÕES DE USO

Preparação:
A junta a renovar deve estar intacta, sólida, limpa, seca e isenta de contaminantes que possam afetar a aderência. Se necessário, tratar a junta existente com um removedor de bolor adequado para erradicar a contaminação por bolor.

Aplicação:
Agitar bem o tubo. Retirar a tampa e pressionar a ponta várias vezes até o marcador começar a escorrer. Aplicar com moderação na junta, numa camada uniforme. Remover o excesso antes de secar com um pano húmido. Se necessário, voltar a aplicar após 1 hora.

Após a utilização, limpar o aplicador com água e voltar a colocar a tampa..

Tempo de secagem:
Deixar secar durante pelo menos 60 minutos antes de permitir o contacto com a água.

Limitações:
Apenas para utilização em juntas de betume de cerâmica e porcelana. Pode danificar outros tipos de azulejos.

Não é adequado para áreas de imersão constante ou áreas de humidade permanente..

INFORMAÇÕES GERAIS

Armazenamento
24 meses a partir da data de produção se armazenado numa embalagem fechada, em condições secas e protegido da luz solar direta a temperaturas entre +5ºC e +30ºC.

As embalagens abertas devem ser utilizadas no prazo de 6 meses.

Consumo
O consumo depende da espessura do revestimento aplicado; no entanto, podem ser utilizados até 60 metros lineares como orientação aproximada.

Embalagem
Tubo de 7 ml com aplicador e tampa

Cores
Branco

SAÚDE E SEGURANÇA

Antes de utilizar o produto, consulte a respectiva Ficha de Dados de Segurança do Material, que está disponível para descarregamento em https://mysds.henkel.com

"As informações fornecidas nesta Ficha de Dados Técnicos (FDS), incluindo as recomendações de utilização e aplicação do produto, baseiam-se no nosso conhecimento e experiência do produto à data desta FDS. O produto pode ter uma variedade de aplicações diferentes, bem como diferentes aplicações e condições de trabalho no seu ambiente que estão fora do nosso controlo. Por conseguinte, a Henkel não é responsável pela adequação do nosso produto aos processos e condições de produção em relação aos quais o utilizador o utiliza, bem como às aplicações e resultados pretendidos. Recomendamos vivamente que efectue os seus próprios testes prévios para confirmar a adequação do nosso produto.

Está excluída qualquer responsabilidade relativamente à informação contida na Ficha Técnica ou a quaisquer outras recomendações escritas ou orais relativas ao produto em questão, exceto se explicitamente acordado em contrário e exceto em relação a morte ou ferimentos pessoais causados pela nossa negligência e qualquer responsabilidade ao abrigo de qualquer lei de responsabilidade pelo produto aplicável."."

Henkel Ibérica, S.A.
C/ Bilbao, 72-84 - 08005 Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100
Internet: www.henkel.es

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T11:13:06.717Z