SCHEDA TECNICA
(Milano, Dicembre 2012)

Henkel Italia S.p.A.
Via Amoretti, 78
20157 Milano
www.henkel.it o www.portalehenkel.it
info.adesivi@henkel.com

PATTEX RICARICA COLLA A CALDO

DESCRIZIONE PRODOTTO
Candelette di colla termofusibile per pistola.

CAMPI DI IMPIEGO
Ideale per incollaggi e decorazioni su legno, cartongesso, carta, cartone, metallo, pietra, vetro, pelle, tessuti, sughero e plastica (no PP, PE, PTFE).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura Chimica:	Copolimero etilenevinilacetato e resine sintetiche.
Colore:	Trasparente una volta asciutto
Densità:	92-98 g/cm^3 ca.
Temperatura di applicazione:	200°C ca.
Temperatura di esercizio:	60°C max
Tempo aperto:	60'' ca. a seconda della superficie di applicazione
Shelf Life:	24 mesi
Indurimento finale:	2 min.

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce del sole e da fonti di calore.
Smaltimento: Rifiuti domestici indifferenziati.

MODALITA' D'USO

Preparazione superficie
I supporti devono essere puliti, senza polvere né grasso, e asciutti (aiutarsi quando necessario con un panno pulito ed eventualmente con del solvente).

Applicazione
Applicare la colla preventivamente riscaldata attraverso pistola per colla a caldo su una delle due superfici di incollaggio. Accoppiare le due superfici immediatamente e fare pressione. L'incollaggio è meccanicamente resistente dopo 2 minuti

Avvertenze
Per rimuovere la colla una volta solidificata è necessario riscaldarla o rimuoverla meccanicamente.

NOTE
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.
Per ulteriori informazioni visitare i siti:
www.henkel.it
www.portalehenkel.it

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.p.A -Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG).

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T11:18:10.421Z