



# 百得墙面处理剂-基膜

## MI30

### 水性环保配方多功能型

#### 产品特性

- 墙纸粘贴
- 腻子涂刷
- 涂料施工



#### 产品介绍

百得多功能墙面处理剂（基膜）采用卓效环保方，不添加 APEO\*，可用于配套壁纸、墙布粘贴时和腻子，涂料施工前的墙面预处理，它能有效封闭基层的毛细孔，降低基层的吸收性，增强墙纸，腻子和涂料对基层的附着力和粘结性能。

*APEO\*是烷基酚聚氧乙烯醚类化合物的简称*

#### 应用范围

适用于多孔吸收性的墙体，如轻质混凝土，刨花板，纤维水泥板，石膏粉饰，纸面石膏板，硬石膏基层和高吸水性灰泥或抹灰水泥基层。

#### 使用介绍

##### 施工前预处理

- 1) 施工表面需坚固、清洁、干燥，具吸水性和没有油脂、脱模剂。
- 2) 使用前请彻底清除任何松脱的外层，并测试施工表面的吸水性和硬度。



# 技术说明书

发布日期: 30.1.2024



## 施工步骤

- 1) 首先将百得墙面处理剂倒入干净的容器中，然后直接用滚筒或毛刷将墙面处理剂涂刷于墙面即可。
- 2) 也可添加 30-50% 的水调稀后使用，视基面情况，如有需要，可再涂刷一遍。
- 3) 根据现场温、湿度及通风条件，等候 1 至 4 小时，就可以进行下道工序施工。

## 工具清洗

使用完毕后，立即清洗使用的工具和设备。固化后只能机械去除。

## 产品参数

类目	参数
颜色	白色
状态	液态
密度	约 1.0 千克/升
pH 值	约 8
理论用量	约 10 平方米/公斤

以上测试结果是在温度为 23±2 °C，湿度为 50±5% 条件下获得。

## 注意事项

- 1) 百得多功能墙面处理剂只适合在 +5°C 至 +35°C 的气温下使用。
- 2) 界面剂应涂刷均匀不可有积液，如有

应立即擦去并涂刷均匀。

- 3) 需在干燥阴凉环境下储存，注意防霜冻。
- 4) 在通风良好的环境下使用。

## 执行标准

- JG/T 468
- GB 18582

## 包装规格

1kg, 4kg, 10kg, 20kg 塑料桶

## 保质期限

12 个月（原包装存放于室内 5°C - 35°C 干燥通风处）

## 健康与安全

在使用产品之前，请参阅相关的材料安全数据表（可应要求提供）。

# 技术说明书

发布日期: 30.1.2024



“本技术说明书所示之信息，包括对产品使用及应用的建议，均基于我司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。产品可能有多种用途、并因用途变化及不受我司掌控的贵司操作条件的变化而变化。因此，汉高对产品是否适用于贵司使用的工艺流程及施工条件、预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在使用产品前进行测试以确定该产品的适用性。

非经另行明示约定，我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任，因我司过失导致的人身伤亡责任及应适用的产品责任法中强制性规则所规定的责任不在此列。”

汉高亚太区及中国总部  
上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦心 7 号楼  
200438  
中国

电话: (+86-21) 2891 8000  
传真: (+86-21) 2891 8959  
www.henkel.cn  
www.henkel.com  
www.pattex.com.cn

