



Fiche technique  
Edition 22.01.2016

# Pattex

## Montage Power

Nombre de pages: 3

### Colle de montage

#### PROPRIÉTÉS

- Colle dispersion haute adhésivité, prête à l'emploi
- Consistance pâteuse - égalise les irrégularités du support
- Pour intérieur et extérieur
- Application facile au pistolet
- Sans solvant
- Adaptée pour les mousses dures en polystyrène ou PU

#### DOMAINES D'UTILISATION

- Pour le collage de: lambris de bois, habillage muraux en panneaux de bois, dalles de liège, Resopal, PVC, plâtre cartoné ou bois aggloméré.
- Pour le montage de plinthes en bois ou PVC, encadrements de porte en bois, panneaux isolants, profils décoratifs en mousse dure de polyuréthane ou polystyrène, profils en stuc.
- Non adaptée pour les PE, PP, PTFE, plastiques acryliques, pierre naturelle

#### SUPPORT / PREPARATION

Pour assurer la prise de la colle, le support ou le matériau à coller doit être absorbant ou perméable à l'humidité. En présence de deux supports non absorbants, utiliser plutôt la Colle Pattex Supermontage.

Tous les supports concernés doivent être propres, secs, porteurs, sans graisse ni poussière. Eliminer les tapisseries et peintures mal adhérentes, susceptible de cloquer à l'eau, avec le Metylan Enlev'papiers peints.

Important: Traiter d'abord un support très absorbant, p. ex. une surface en plâtre ou poussiéreuse - après nettoyage - avec le Primaire Metylan.



Le support ne doit pas être humide en permanence.

#### MISE EN ŒUVRE

Au pistolet. Couper la cartouche au-dessus du filetage, visser la buse plastique et la couper.

Avec le pistolet, appliquer des points ou des cordons de colle sur le support ou sur l'élément à coller. Presser ensuite les deux éléments.

Caler ou fixer les éléments de poids important - jusqu'à durcissement - avec du ruban adhésif.

#### Collage de lambris, éléments décoratifs en plastique et panneaux acoustiques

Afficher le lambris / panneau à 1 - 2 cm de son emplacement prévu, ajuster la position puis bien presser. En présence de tensions ou d'un matériau lourd, éventuellement caler ou fixer avec des pointes décoratives. Sur support lisse et résistant, lambris et panneaux peuvent être collés directement sur le support. En cas





d'inégalités grossières, fixer tout d'abord des tasseaux d'écartement ou une ossature bois. Le bois doit être propre, sec, non peint.

Au lieu de l'ossature, il est possible de placer des éléments de mousse dure en polystyrène ou polyuréthane. Collage également avec la Colle Pattex Montage Power.

Ils devront avoir une largeur de 5 - 10 cm, une épaisseur, selon les besoins, de 5 - 20 mm, et être placés tous les 30 à 65 cm, en fonction des dimensions des panneaux / lambris. Si, pour la fixation de lambris muraux en bois, une bonne isolation thermique est recherchée, le collage d'une sous-couche en mousse de polystyrène (p. ex. plaque Dépron, Extrupor, Selitron, etc.) est préconisé. Coller avec Metylan Ovalit P (voir la fiche technique). Coller ensuite les lambris sur la sous-couche avec la Colle Pattex Montage Power.

#### Collage de châssis de porte

Mettre en place le châssis, l'ajuster et caler la partie supérieure. Injecter la colle en 3 points au niveau des montants gauches et droits, pour boucher l'intervalle, dans la mesure du possible à hauteur des charnières (consommation: env. 2 cartouches). En cas de châssis de porte > 15 cm de largeur, fixer tout d'abord l'habillage de feuillure collé à l'encadrement. Appliquer la colle - au niveau du revêtement de feuillure - en trois points, à gauche et à droite, sur le support (consommation env. 1 cartouche). Installer le châssis, bien presser, caler et ajuster. Injecter la colle aussi profondément que possible entre le châssis et le mur. Si la distance entre le châssis et le mur est supérieure à 20 mm, coller d'abord des cales d'écartement en bois.

#### Information

Les panneaux PU décoratifs moulés peuvent présenter des traces d'agents de démoulage, qui seront enlevés par ponçage ou nettoyage au solvant (par ex. acétone ou diluant).

#### **IMPORTANT**

Après séchage, la Colle Pattex Montage Power peut être peinte.

Elimination des traces de colle: Eliminer immédiatement les traces de colle fraîche avec un chiffon humide.

Après durcissement, les traces de produit devront être retirées mécaniquement.

Stockage: A l'abri du gel, au frais et au sec.

Tenue en stock: 18 mois (en emballage d'origine). Utiliser une cartouche entamée aussi rapidement que possible.

Elimination: Les restes de produit durci peuvent être jetés avec les ordures ménagères / déchets professionnels. Elimination spéciale des restes de produit non durcis. Donner au recyclage les emballages totalement vidés.

Avant toute application, il est impératif d'observer la fiche de données de sécurité relativement aux précautions à prendre et aux consignes de sécurité. Elle est disponible en téléchargement sur notre site [www.mymsds.henkel.com](http://www.mymsds.henkel.com).

Cartouche / contenu: 370 g

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Matière première de base:	Dispersion synthétique aqueuse, sans plastifiant
Teinte:	Blanc
Densité (ISO2811-1)	Env. 1,35 g/cm <sup>3</sup>
Température de mise en œuvre:	Minimum +10°C
Résistance thermique:	De -20°C à +70 °C
Temps de prise:	48 h minimum, ou plus en épaisseur plus importante
Durée de séchage:	Env. 2 mm / 24 heures
Distance maximale entre deux éléments collés:	Jusqu'à 10 mm
Résistance au cisaillement:	~ 4 N/mm <sup>2</sup> (bois/bois)
Tenue en stock:	18 mois au frais, au sec et à l'abri du gel



Pour la rédaction de cette fiche technique, nous avons tenu compte du niveau actuel de nos connaissances techniques et de nos expériences. A noter: les informations sur cette fiche ne sont que des indications d'ordre général. Du fait de la multitude de matériaux et de conditions d'utilisation / de mise en œuvre - hors de notre domaine d'influence - nous préconisons de procéder systématiquement à des tests d'application préalables. Cette fiche n'engage donc en aucun cas notre responsabilité quant à d'éventuelles exigences susceptibles d'être formulées sur la base de cas concrets et précis consécutifs à l'application de nos produits. Nous garantissons uniquement la haute qualité de nos produits, ce dans le cadre de nos conditions de vente.  
Cette édition annule et remplace les précédentes.