

- ✓ Gelvormige alleslijm
- ✓ Droogt transparant op
- ✓ Oplosmiddelvrij



Technische fiche – augustus 2023  
Alleslijm Multi  
IIDH 2836357; IDH 2836358

## VERPAKKING

Tube van 20 g en 50 g

## BESCHRIJVING

Pattex Multi Alleslijm is een extra sterke, gelvormige lijm, zonder oplosmiddelen. Deze lijm is uitermate geschikt voor snelle, sterke en transparante reparaties. Ideaal voor universele huishoudelijke toepassingen.

## TOEPASSINGEN

Pattex Multi Alleslijm is geschikt voor de verlijming van diverse materialen zoals papier, karton, kurk, leder, hout, steen, glas, metaal, PVC, Plexiglas®, polystyreen en diverse kunststoffen\*.

\* Niet geschikt voor PE, PP of zachte PVC.

## EIGENSCHAPPEN

- Ideaal voor diverse huishoudelijke reparaties
- Transparant
- Gelvormig
- Sterk en snel
- Oplosmiddelvrij, ongevaarlijk
- Uitwasbaar op 60°C
- Enkel voor gebruik binnen

## TECHNISCHE KENMERKEN

- |                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| ▪ Samenstelling:            | Watergebaseerde polyurethaandispersie   |
| ▪ Kleur:                    | Transparant                             |
| ▪ Densiteit:                | 1,02 – 1,06 g/m <sup>3</sup>            |
| ▪ Temperatuurbestendigheid: | Tussen 5°C en 50°C                      |
| ▪ Eindsterkte:              | Na 24 uur, in functie van het materiaal |

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Vorbereiding materiaal

- De te verlijmen vlakken dienen schoon, droog, stofvrij en ontvet te zijn. Bij voorkeur ontvetten met behulp van wasbenzine of aceton.
- Gladde oppervlaktes eerst licht opruwen.
- Roest van metalen vlakken eerst verwijderen.

### Aanbrengen van de lijm

- De lijm gelijkmatig op één zijde aanbrengen.
- Onmiddellijk beide delen samenvoegen.
- Bij poreuze materialen meerdere lagen lijm aanbrengen.
- Ingeval beide vlakken niet poreus zijn, eerst de lijm gedurende 5 à 10 minuten laten drogen en pas dan samendrukken.
- De tube goed sluiten na gebruik of tussen de verschillende verlijmingen.

## BIJZONDERE RICHTLIJNEN

### Opslag

Bewaren in gesloten verpakking, op kamertemperatuur. 12 maanden houdbaar.

### Vlekken verwijderen

Natte lijmvlakken verwijderen met warm water (40°C).

## AANDACHT

Uitgeharde lijmresten verwijderen met het huishoudelijk afval. De lege tubes zijn recycleerbaar.

## ALTERNATIEVE PRODUCTEN

- **Pattex Hobby** voor decoratieve toepassingen. Beschikbaar in diverse uitvoeringen zoals permanente of corrigeerbare lijmspray, lijmpatronen, alleslijm enz.
- Het assortiment **Pattex Special** omvat diverse lijmen voor specifieke toepassingen. Voor het verlijmen van leder, textiel, polystyreen, rubber, plastic, porselein, schoenen of voor modelbouw, vindt u de geschikte lijm.
- **Pattex Contactlijmen** voor sterke, snelle en betrouwbare verlijmingen van diverse materialen.

### Belangrijk

*De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.*

**In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex.**

[www.pattex.be](http://www.pattex.be)  
[www.pattex.nl](http://www.pattex.nl)