



Ose te lancer

# PATTEX ADHESIF FIXATION NI CLOU NI VIS FIX ET DEFIX

Adhésif de fixation surpuissant base de polymère acrylique



## DESTINATIONS

Pastilles double face ultra fortes. Grâce à sa technologie innovante, une pastille permet de fixer vos objets solidement et durablement, et de les enlever sans laisser ni trace, ni résidu. S'adapte sur tous types de supports lisses, en intérieur comme en extérieur.

- Pour fixer vos objets en bois, verre, pierre, plastique, métal, pierres naturelles, nylon, polypropylène, polyéthylène...
- Sur tous les supports lisses comme carrelage, bois, faïence, métal, verre, pierre, plastique...
- En intérieur et extérieur, idéal pour fixer et enlever petits appareils ménagers, petits objets de décoration, plaques, enseignes...

## BÉNÉFICES

- Pattex Ni Clou Ni Vis Adhésif est un adhésif de fixation surpuissant double face. Idéales pour fixer une multitude de petits objets tels que appareils électroménagers, accessoires de cuisine et de salle de bains ou encore tous les objets déco.

## CARACTERISTIQUES

Conditionnement	10 Pastilles de 20x40mm
Type de collage	Solide/ Permanent
Couleur	Blanc
Epaisseur	1
Consistance	Souple
Consommation	1 pastille supporte 1kg selon support
Solvant	Néant
Temps ouvert	Néant
Temps de gommage	Aucun
Temps de prise	Résistance finale après 24 h en fonction de la nature des matériaux*, des conditions ambiantes
Résistance mécanique du collage	2 kg pour 4cm d'adhésif
Résistance à l'humidité	Oui en intérieur, extérieur, (non en immersion)
Résistance aux UV	Oui
Résistance du collage à la température	De -40°C à +95°C
Température d'application	De + 20°C à +30°C
Etiquetage de danger	Non

\*Attention : Plus le support est poreux et/ou humide, plus la résistance mécanique peut diminuer.

## FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022



## MISE EN OEUVRE

Les surfaces doivent être lisses, plans, propres, sèches, dégraissées, exemptes de poussière.

- Les collages peuvent s'effectuer sur des surfaces poreuses ou bloquées à condition que ces surfaces soient lisses, régulières et non rugueuses (peinture et divers revêtements).
- Vérifier la solidité du support.

ATTENTION : un poids excessif peut entraîner une rupture du matériau ou du support.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Stockage : 12 mois dans l'emballage non ouvert, au frais et à l'abri du gel.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.*

*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*

---

### HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

---