Fiche technique
Édition du 28/04/2022
Nombre de pages : 3

PATTEX
Ni clou ni vis

Rubans adhésifs double face pour applications d'assemblage

PROPRIÉTÉS

- Pour les applications de montage démontables
- Convient pour les applications de montage en intérieur et en extérieur
- Bonne résistance aux UV
- Idéal pour le placement d'ustensiles de cuisine et de salle de bain, d'objets décoratifs, de moulures, de numéros de maison, etc.

DOMAINES D'APPLICATION

Convient pour une utilisation sur des surfaces lisses telles que :

- Carrelage
- Métal
- Bois
- Pierre
- Plastique

Ne convient pas

pour :

- PTFE (Téflon®, par exemple)
- Silicone, surfaces cirées ou huilées
- Supports non porteurs
- Papiers peints, couches de dispersion (peintures murales), etc.
- Surfaces fragiles
- Surfaces à revêtement antisalissures

PRÉPARATION DES SURFACES

Le support doit être sec, propre et exempt de graisse. Nettoyer les surfaces de préférence avec de l'acétone, de l'alcool ou de l'essence de nettoyage.

TRAITEMENT

Encollage

Appuyer fermement les bandes adhésives sur l'objet à coller de manière à ce

qu’aucune bulle d’air ne soit piégée entre les bandes adhésives et la surface. Retirer ensuite le film de protection jaune et fixer fermement l’objet sur

le support. Ne pas coller à une température inférieure à +10 °C.

La force de maintien maximale de 2 kg par bande n'est atteinte que dans des conditions idéales : Pour la fixation d'objets plats (profondeur <10 mm) sur des surfaces lisses en verre et en métal. Un contact direct avec l'eau peut réduire l'adhérence.
Lors de la fixation d'objets d'une profondeur >10 mm, la puissance de retenue est réduite et l'effet de levier doit être pris en compte.
Plusieurs bandes adhésives sont nécessaires pour l'encollage d'objets plus grands (>10 mm de profondeur, >2 kg de poids). Répartir les bandes uniformément sur l'objet à une distance de 3 à 5 cm. L'adhérence peut être réduite sur d'autres surfaces que le verre et le métal.

Décollement

Pour détacher l'objet collé avec les bandes adhésives, le tourner brièvement et vigoureusement dans un sens (attention aux objets fragiles) ou fendre avec précaution le support en mousse avec un fil ou un autre accessoire.
Les restes de bande peuvent ensuite être facilement retirés du support.

ATTENTION

Tester les bandes aux endroits appropriés avant l'application.
Éviter de toucher la colle avec les doigts pendant l'application, cela réduit l'adhérence.

STOCKAGE

Stocker les bandes adhésives entre +10 °C et
+30 °C. Conserver à l'abri de la lumière.

EMBALLAGE

Référence de l'article	**Tailles du conteneur**
PXMS1	12 paquets de 10 bandes

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Il est recommandé de s'informer sur les mesures de précaution et les conseils de sécurité au moyen de la fiche de données de sécurité actuelle avant de commencer l'application.

La fiche de données de sécurité est disponible à l'adresse www.mysds.henkel.com. Informations pour les personnes souffrant d'allergies : tél. 0049 (0)211 797 0 (mot-clé Urgence)

REMARQUES CONCERNANT LA MISE AU REBUT

De petites quantités de produits séchés peuvent être mises au rebut avec les ordures ménagères/les déchets industriels. Les grandes quantités doivent être mises au rebut séparément. Recycler les emballages vides.

Le numéro européen relatif au traitement des déchets se trouve dans la présente fiche de données de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Support :	Mousse PE blanche
Type :	Ruban adhésif double face
Adhésif :	Adhésif acrylique
Matériau de couverture :	Film PE jaune, siliconé
Épaisseur totale :	Env. 1,1 mm
Largeur :	20 mm
Longueur :	40 mm
Résistance thermique :	Jusqu'à +95 °C (à court terme)
Température d'utilisation :	+20°C à +30°C.
Adhérence finale	Environ 24 heures
Capacité de charge à la profondeur de l'objet 10 mm	Jusqu'à 2 kg
MHD	24 mois

Lors de la rédaction de cette fiche technique, nous avons tenu compte de l'état actuel du développement technique, conformément à notre expérience. Avec la publication de cette fiche technique, toutes les éditions précédentes perdent leur validité.

Attention : Les informations ci-dessus ne servent qu'à titre d'indications générales. En raison des conditions de traitement et d'application qui échappent à notre contrôle et du grand nombre de matériaux différents, nous vous recommandons de toujours effectuer vos propres tests au préalable. Aucune responsabilité quant aux résultats d'application concrets ne peut donc être déduite des informations et des notes contenues dans cette fiche technique.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 D-40589 Düsseldorf Boîte postale : D-40191
Düsseldorf Téléphone +49 (0) 211/ 797-5800
www.pattex.de

Henkel & Cie. AG
Salinenstrasse 61
CH-4133 Pratteln1
Tél. :

Ruban adhésifs Pattex ni clou ni vis

061 825 7000

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T11:29:38.378Z