

- ☑ Universele montagelijm voor lijmen, monteren en afdichten
- ☑ Voor alle materialen en ondergronden
- ☑ Beschikbaar in wit, grijs, beige, zwart en transparant



Technisch fiche – fev 2023  
IDH 2909450 / 2912125 / 2909518 / 2910702  
/ 2909510 / 2916481

### VERPAKKING

- Koker van 300g (transparant) en 390g (wit, grijs, beige, zwart)

### BESCHRIJVING

Pattex No More Nails Ultimate is een hoogwaardige montagekit geschikt voor het lijmen en afdichten van alle materialen, onder alle omstandigheden.

### TOEPASSINGEN

Pattex No More Nails Ultimate is geschikt voor het verlijmen en afdichten van staal, ijzer, zink, aluminium, keramiek, porselein, kunststoffen\*, glas, spiegels, hout, steen, beton, natuursteen, polystyreen, spaanplaat, gipsplaten, pleisterwerk, kurk, steen- en glaswol enz. Ook geschikt voor afdichten

\* Niet geschikt voor PE, PP, Teflon®, acrylglas, PVC-C, koper en messing.

### EIGENSCHAPPEN

- Voor alle materialen en ondergronden
- Alle omstandigheden
- Geschikt voor poreuze en niet-poreuze ondergronden
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten, niet voor permanent contact met water.
- Geen primer nodig
- Weer & verouderingsbestendig.
- Overschilderbaar na droging, ook bij verf op waterbasis

### TECHNISCHE KENMERKEN

- Samenstelling: Op basis van polymeer Flextec™
- Kleur: Wit/ Grijs/ Beige/ Zwart/ Transparant
- Densiteit: 1,5g/cm<sup>3</sup>
- Verwerkingstemperatuur: Van +5°C tot +40°C
- Temperatuurbestendigheid: Van -30°C tot +80°C
- Eindsterkte: na 24 uur
- Vullend vermogen: Max. 20mm



**SCAN TO BELIEVE!**

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### Vorbereiding materiaal

- De ondergrond moet schoon en vetvrij zijn.
- Loszittende verfschilfers of behangresten verwijderen.
- Voor de aanvang van het werk de aangrenzende oppervlakken met folie afdekken of met kleefband afplakken.
- Tijdens de uithardingsperiode van de lijm is de absorptie van een kleine hoeveelheid vocht (uit de lucht of de verlijmde delen) noodzakelijk.

#### Aanbrengen van de lijm

- De lijm éézijdig aanbrengen in dotten of rillen. Voor buitentoepassingen verticale lijmstrengen aanbrengen.
- Beide delen krachtig samendrukken gedurende 10 sec. De delen niet meer bewegen gedurende de uitharding.
- Bij niet-absorberende materialen: een afstand van ong. 10cm tussen de aangebrachte strengen aanhouden. Teneinde de luchtdoorstroming te verzekeren moet de afstand tussen de verlijmde delen minimaal 3mm zijn.
- Zwaardere materialen of materialen die onder spanning gedurende minstens 24 uur ondersteunen of klemmen.

### BIJZONDERE RICHTLIJNEN

#### Opslag

15 maanden (zwart en transparant) en 18 maanden (wit, grijs en beige) houdbaar in gesloten verpakking in een droge koele en vorstvrije ruimte. Reeds geopende verpakkingen zo spoedig mogelijk verbruiken en de spuitmond goed afsluiten met de voorziene dop

#### Vlekken verwijderen

Niet uitgeharte lijm onmiddellijk verwijderen met een vochtige doek.  
Uitgeharte lijm kan enkel mechanisch verwijderd worden.

#### Reinigen van gereedschappen

Gereedschap direct na gebruik reinigen met aceton of wasbenzine.

### AANDACHT

- Voor het bekomen van een hogere hechting, is het aanbevolen om beide delen te klemmen.

### ALTERNATIEVE PRODUCTEN

- **Pattex No More Nails Crystal Clear** voor al uw klussen waarbij de lijm onzichtbaar moet zijn. Of u nu iets wilt decoreren, repareren, construeren of zelfs afdichten.

#### Belangrijk

De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.

In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex.

[www.pattex.be](http://www.pattex.be)  
[www.pattex.nl](http://www.pattex.nl)



## SCAN TO BELIEVE!