

- ☑ Adhésif de montage détachable (polymère) très résistant
- ☑ Tient jusqu'à 6 kg par point\* et peut être enlevé sans endommager le substrat ou le matériau collé\*\*.



Fiche technique – Juin 2024  
Stick & Off Colle de Construction  
IDH 2970806

### CONDITIONNEMENT

- Tube 44g

### APPLICATIONS

- Avec Pattex No More Nails Stick & Off, vous pouvez fixer toutes sortes d'objets tels que des crochets, portes-lampes, petites étagères, articles de salle de bain et autres petits objets sans endommager vos murs\*\*.
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.
- S'enlève à l'aide d'une spatule plate !
- Décollez l'objet sans abimer votre support !
- Adhère aux matériaux non poreux : carrelage, PVC, métal, verre, miroir.
- Ou sur les matériaux poreux\*\* : béton, parpaing, brique, pierre, plâtre, bois, etc..

### RESULTATS

- Séchage transparent
- Défixable (voir rubrique « Mode d'emploi »)
- Finitions parfaites, collage propre.
- Maintien immédiat
- Tous types de matériaux (sauf PP, PE, PTFE)
- Formule sans solvant, produit non irritant
- Ne coule pas
- Peut-être peint
- Nettoyage facile au chiffon sec

\*Convient pour un crochet de 5 cm de diamètre

\*\* Sur les matériaux et/ou substrats poreux, des taches peuvent rester sur le substrat après le retrait de l'objet.

### DONNEES TECHNIQUES

▪ Couleur	Transparent
▪ Formule	Polymère hybride démontable
▪ Tack initial	≥ 15 g /cm <sup>2</sup>
▪ Réajustable	Pendant le collage (10 min maxi)
▪ Temps de séchage	48 h environ
▪ Résistance	*Ultra résistant : après séchage, jusqu'à 6 kg/ 5cm <sup>2</sup> de surface encollée (attention un poids excessif peut entraîner une rupture du matériau ou du support)
▪ Démontable	Après minimum 48 h de séchage, libre à vous de décoller sans abimer vos supports**
▪ Nettoyage	Après séchage nettoyer avec un chiffon sec

### MODE D'EMPLOI

#### ▪ Préparation du support :

Le support doit être propre, dégraissé, poncé et sans papier peint.

#### Application pour le tube :

- Malaxer le tube avant application en utilisant les 2 mains.
- Dévisser le bouchon et enlever l'opercule aluminium.
- Appliquer la colle en ligne régulière ou en pointillés sur l'une des deux surfaces à coller (idéalement en périphérie de l'objet).
- Assembler immédiatement en pressant fortement. Le maintien est immédiat.
- Pour les objets lourds, maintenir par étayage pendant 24 à 48 heures.
- Reboucher le tube après usage

#### Décoller facilement l'objet :

- Décoller facilement l'objet à l'aide d'une spatule plate.
- Glisser la spatule entre votre objet et le mur, puis cisailer le film de colle, vous pouvez vous aider, si nécessaire d'un maillet en caoutchouc.
- Une fois l'objet décollé, vous pouvez facilement retirer par pelage à la main ou à l'aide de la spatule le film de colle qui restera collé sur le mur ou au dos de l'objet décollé sans abimer votre mur et/ou votre objet.

\*\*Attention ! : Si l'une des surfaces est fragile et/ou très poreuse (plâtre, bois, peintures, vernis...) des tâches permanentes peuvent persister sur la surface fragile après avoir retiré le film de colle.

### PARTICULARITES

**Durée de conservation :** 12 mois si le produit n'a pas été ouvert et s'il est conservé à l'abri du gel

Pour faciliter l'extrusion du tube, malaxer le tube et utiliser les 2 mains.

Utilisable en intérieur & extérieur (ne convient pas pour des collages en immersion totale).

Nettoyage immédiatement au chiffon sec, et après séchage par grattage.

#### Important

*Les informations ci-dessus, et plus particulièrement les consignes de mise en œuvre et d'utilisation de nos produits, reposent sur nos connaissances et expériences. Eu égard aux différents matériaux et aux conditions de travail qui échappent à notre sphère d'influence, nous vous recommandons néanmoins de faire des essais suffisants afin de vous assurer de l'adéquation de nos produits en vue du procédé et du but de mise en œuvre envisagés. Nous déclinons toute responsabilité à la fois en ce qui concerne ces consignes ou d'éventuels conseils verbaux, hormis en cas de faute intentionnelle ou de faute grave de notre chef. La parution de la présente fiche technique invalide l'ensemble des éditions précédentes*

**En cas de doute, consultez notre service technique Pattex.**

[www.pattex.be](http://www.pattex.be)