



百得运动鞋适用鞋用胶

PSG2

产品特性

- 不漏淌
- 抗震耐水



产品介绍

百得鞋用胶 PSG2 是单组分，不漏淌，啫喱状氰基丙烯酸酯胶粘剂。

本产品特别适合于运动鞋粘贴，在多种多孔及无孔材料间均可形成牢固粘接。PSG2 加入橡胶进行配制，尤其适合粘合易弯曲及会轻微拉伸的物体。通常情况下固定时间为 10~50 秒 (ISO4587)，粘接强度为 15~25N/mm² (ISO4587)。在 10 秒内粘接件可以重新调整，而且固化后能够抵抗轻微震动。

PSG2 符合 EN204 的 D3 标准，耐水性良好，但不适合用于长期潮湿的环境。

应用范围

- 1) 除了特别适合运动鞋粘贴外，还可粘

合多种材质，包括瓷器、陶瓷、木材、皮革、橡胶、塑料、金属、织物、纸板及部分合成材质（如 PVC、ABS 及聚苯乙烯）。

- 2) 不宜用于：油面或蜡面塑料，如聚丙烯或聚乙烯 (PE/PP)，特氟龙 (PTFE)。
- 3) 不适用于硅橡胶、玻璃、合成纤维和发泡的聚苯乙烯。
- 4) 不宜用于软皮革上，可能会引起皮革变硬或褪色，使用前可在皮革隐蔽面做小面积的试用。

使用介绍

- 1) 清洁及抹干要粘贴的地方。
- 2) 顺时针方向转紧喷嘴、瓶盖，便自行刺

技术说明书

发布日期: 30.3.2024



- 穿封口。
- 3) 再逆时针方向扭开瓶盖，轻按管筒底即可使用。
 - 4) 将百得鞋用胶 PSG2 涂在其中一粘接表面上。
 - 5) 立即将两面压贴约三十秒钟。
 - 6) 将粘贴好的物件放置 10 分钟，最好隔一夜以保证达到足够的粘贴强度。
 - 7) 关上瓶盖，直立存放于低温干燥处。

- 4) 请小心开盖，避免让粘剂接触皮肤及眼睛，若不慎触及眼睛，请立即用水冲洗并及时就医。
- 5) 必须放置在儿童接触不到的地方。请勿食用。

执行标准

- HG/T2492

产品参数

类目	参数
化学成分	氰基丙烯酸乙酯
外观	透明清澈啫喱状液体
密度	~1.1 g/ml

以上测试结果是在温度为 23±2 °C，湿度为 50±5% 条件下获得。

包装规格

2g 铝管

保质期限

18 个月（原包装存放于室内 2°C - 8°C 低温干燥处）

注意事项

- 1) 使用本产品时，保持良好通风。
- 2) 不适用于粘接可能盛放热的液体的器皿。
- 3) 若手指粘住，请将手指浸泡在温暖的肥皂水中，慢慢将粘着部分分开。

健康与安全

在使用产品之前，请参阅相关的材料安全数据表（可应要求提供）。

“本技术说明书所示之信息，包括对产品使用及应用的建议，均基于我司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。产品可能有多种用途、并因用途变化及不受我司掌控的贵司操作条件的变化而变化。因此，汉高对产品是否适用于贵司使用的工艺流程及施工条件、预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在使用产品前进行测试以确定该产品的适用性。

非经另行明示约定，我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任，因我司过失导致的人身伤亡责任及应适用的产品责任法中强制性规则所规定的责任不在此列。”

汉高亚太区及中国总部
上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦心 7 号楼
200438
中国

电话: (+86-21) 2891 8000
传真: (+86-21) 2891 8959
www.henkel.cn
www.henkel.com
www.pattex.com.cn

