



PATTEX Colle Cyanoacrylate 50gr

Colle Cyanoacrylate



DESTINATIONS

- Pour les réparations courantes de la plupart des matériaux.
- Supports :
 - Porcelaine, céramique : bibelots, vases, etc.
 - Métaux : plaques, crochets, bijoux fantaisie, etc....
 - Plastique, cuir, caoutchouc : crochets porte serviettes, prises électriques, sacs, semelles de chaussures, etc....
 - Bois, carton, papier, tissu : reliure de livres, cadres, etc....
- Attention, ne convient pas pour le polypropylène, le téflon et le polystyrène expansé.

BÉNÉFICES

- Embout ultra fin pour une précision maximale et une application goutte à goutte
- Formule super puissante
- Prise ultra rapide : quelques secondes
- Formule fluide : s'étale facilement
- Bouchon anti-séchage, utilisable jusqu'à la dernière goutte
- Résiste à l'eau
- Résiste maintenant au lave-vaisselle

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Tube : 50gr
Couleur	Transparent
Temps de séchage	Tient en 10 secondes.
Résistance aux températures	-50°C à +120°C
Stockage	36 mois dans un endroit frais et sec

FICHE TECHNIQUE

PATTEX Tube cyanoacrylate 50gr

Mise à jour : Octobre 2025



MISE EN OEUVRE

Supports :

- Porcelaine, céramique
- Métaux
- Plastique*, cuir, caoutchouc
- Bois, carton, papier, tissu

*Attention, ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène, le téflon et le polystyrène expansé.

Préparation du support :

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées. Retirer tout résidu de peinture ou de papier peint.

Mise en œuvre du produit :

- Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées.
- Visser à fond l'ensemble bouchon/embout sur le tube : l'opercule est percé. Dévisser le bouchon.
- Appliquer un peu de colle sur une seule des deux surfaces
- Assembler et presser pendant 10 secondes ou plus suivant le matériau : c'est collé
- Essuyer l'embout avant de revisser le bouchon et conserver verticalement dans un endroit frais et sec

Attention : si deux doigts restent collés, ne pas forcer. Après nettoyage avec de l'eau chaude et du savon, écarter lentement les doigts avec un instrument non coupant.

Nettoyage :

Se nettoie à l'eau chaude et au savon

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Attention produit irritant.
- Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes.
- Conserver hors de la portée des enfants.

Attention si deux doigts restent collés, ne pas forcer. Après nettoyage avec de l'eau chaude et du savon, écarter lentement les doigts avec un instrument non coupant.



Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

245, rue du Vieux Pont de sèvres
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE
PATTEX Tube cyanoacrylate 50gr
Mise à jour : Octobre 2025