Technisches Merkblatt
Ausgabe 02. Dez. 2021
Seitenanzahl 2

PATTEX

WhiteLine Pistolenreiniger

Lösemittelhaltiger Reiniger

EIGENSCHAFTEN

- Entfernt frische Schaumflecken
- Sauber und sparsam in der Anwendung
- Universell einsetzbar

EINSATZBEREICHE

- Entfernen von frischem, noch nicht ausgehärtetem PU-Schaum
- Reinigung und Pflege der Schaumpistole
- Der schwarze Sprühkopf erlaubt einen universellen Einsatz des Reinigers, losgelöst von der Dosierpistole

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Bei der Reinigung von Kunststoffen, Beschichtungen, eloxierten und lackierten Bauteilen sind wegen der hohen Löseintensität von Pattex PU-Schaum-Reiniger vorab an unauffälligen Stellen Verträglichkeitsprüfungen durchzuführen.

VERARBEITUNG

Reiniger ca. 2 Minuten auf Dosierpistole einwirken lassen. Gegebenenfalls Reinigung mehrmals wiederholen. Bei Anwendung auf Oberflächen den angehängten schwarzen Sprühkopf auf das Ventil setzen und gezielt die zu reinigende Fläche besprühen. Den gelösten Schaum sofort mit saugfähigem Tuch aufnehmen. Ablüftungszeit des Reinigers beachten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei längeren Arbeitsunterbrechungen die Dose von der Pistole entfernen. Ausgehärteter Schaum kann nicht mehr entfernt werden.

BITTE BEACHTEN

Beim Transport im Kfz sollten die Dosen in einem Tuch im Kofferraum aufbewahrt werden, keinesfalls im Fond. Schaumdosen /-reiniger enthalten brennbare Treibmittel/Lösemittel. Dosen stehend lagern. PU-Klebstoff reagiert schnell mit Luftfeuchtigkeit. Arbeitsumfeld *sorgfältig* abdecken. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Inhaltsstoffe sind brennbar, nicht in offene Flammen oder auf warme Flächen sprühen.

LAGERUNG

Gut verschließen, kühl (+5°C bis +25°C) und trocken lagern. Ca. 36 Monate verarbeitbar.

VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen	Gebindegrößen
PUSR2	500 ml

SICHERHEITSHINWEISE

Es wird empfohlen, sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mysds.henkel.com erhältlich.
Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

ENTSORGUNGSHINWEIS

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Aceton
Temperaturbeständigkeit:	+2°C bis +25°C
Verbrauch:	Ca. 100 ml pro Reinigungsgang

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-5800
www.pattex.de

Henkel & Cie. AG
Salinenstrasse 61
CH-4133 Pratteln1
Tel.: 061 825 7000

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-28T13:10:24.680Z