Ose te lancer

PATTEX COLLE FIXATION ECOPOCHE PRO 200

Colle de fixation à base de polymère haute performance (technologie Flextec)

DESTINATIONS

- Collages souples dans les conditions les plus extrêmes.
- Idéale sur supports bloqués
- Convient sur supports poreux même humides
- Permet la fixation d'éléments décoratifs (moulures, rosaces, parements muraux)
- Permet la fixation d'éléments de grandes longueurs (plinthes, baguettes, moulures de façade, profilés métalliques)
- Convient sur des supports tels que béton, plâtre, brique, PVC rigide, pierre, verre, miroir*, métaux (acier, acier inox, acier galvanisé, zinc, aluminium anodisé, plomb, ….), carrelage (sauf PP, PMMA,PE, PTFE)

  - Pattex Ecopoche PRO 200 convient pour le collage des miroirs si le revêtement de protection (peinture ou vernis) de la couche réfléchissante est conforme à la norme EN 1036-1. En cas de doute, demander les recommandations au producteur de miroir.

  Pour les carreaux de verre décoratifs à envers revêtu (peint, teinté), faire un essai préalable ou consulter le Service Technique.

BÉNÉFICES

- Colle de fixation polymère pour usage intérieur ou extérieur
- Très fort maintien immédiat : 165 kg/m2 - simple encollage
- Tous matériaux, même bloqués : béton, plâtre, brique, métal, bois et dérivés, PVC rigide ..
- Résiste à l'eau, peut se peindre
- Application facile
- 90% de volume de déchets en moins

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Poche Souple à 300ml
Couleur	Blanc
Densité	1,5 g/cm3
Résistance à la température	Du collage : de –30°C à +90°C
Maintien immédiat	Entre 130 et 190 kg/m²
Température d'application	+10°C up to +40°C
Résistance à l'eau	Oui
Recouvrabilité toute peinture	Possible après polymérisation
Consommation	Une cartouche permet de réaliser un cordon de 12 m linéaire environ et de 0.5 cm de diamètre.
Stockage	12 mois dans la cartouche d'origine fermée, au frais et à l'abri du gel.

MISE EN OEUVRE

- **Préparation des surfaces :**
  Les surfaces doivent être solides, stables, sèches, dégraissées, exemptes de poussière et d'huile de décoffrage, poncer les peintures et vernis. Les surfaces crépies, le béton, le béton cellulaire, les plaques de fibrociment, le plâtre encartonné, les carreaux de plâtre, les dérivés du bois (panneaux de particule, lattes…) et le polystyrène extrudé conviennent.

  Important : une des deux surfaces à assembler doit être absorbante ou perméable pour assurer une bonne prise de la colle.

  Supports : Bois et dérivés, PVC rigide, carrelage, pierre, métaux, verre, éléments décoratifs ou polyuréthane expansé. Assurez-vous que le support soit propre, dégraissé et dépourvu de tout reste de papier peint

- **Ouverture du pistolet :**
  Dévisser le pistolet et retirer la tige.

- **Ouverture de la poche :**
  Insérer la poche non ouverte, pincer le bout de la poche.
  Ouvrez la poche en la découpant juste derrière l'agrafe de fermeture à l'aide d'un cutter, ciseaux ou d'une pince, par exemple.

- **Insertion de la canule :**
  Insérer la canule et la tirer pour l'actionner. Revisser le pistolet et couper la canule à la dimension souhaitée.

- **Application :**
  Actionner la poignée et appliquer la colle sur la surface à coller. L'extrusion est facile.

- **Séchage :**
  Attendez 24 heures avant de solliciter le collage.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Enlever les traces de colle ou débords immédiatement à l'aide d'un chiffon propre et sec
- Pour les collages difficiles (éléments de très grande dimension, d'un poids élevé, il est recommandé d'étayer.
- Ne pas appliquer par température inférieure à +5°C.
- Ne convient pas pour la pose de parquets
- Ne convient pas pour l'assemblage d'Aquarium.
- Ne convient pas pour le collage ni la réalisation des joints de raccordement pour les panneaux isolants PSE (ITE) ni les éléments de décoration PSE en extérieur.
- Ne convient pas pour des collages en immersion permanente dans l'eau
- Compte tenu de la grande variété des matériaux plastiques, faire un essai préalable.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site http://mymdsds.henkel.com

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et règlementation locale.
La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France
245 Rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)