

## Technisches Merkblatt

# Pattex Power-Tape

## I. Werkstoff

**Art des Produktes:**

Gewebeverstärktes Universalband

**Verwendungszweck:**

- Befestigt, dichtet, repariert
- Für außen und innen

**Verpackungsgröße je VE:**

Farbton silber

PPS10 = 12 Rollen à 10 m

PPS25 = 12 Rollen à 25 m

PPS50 = 12 Rollen à 50 m

## II. Besondere Eigenschaften

- Extra stark und wasserfest durch 3-Lagen-Technologie
- Hervorragende Klebkraft auf fast allen Oberflächen
- Einfach von Hand abreißbar

**Technische Daten****Trägermaterial:**

PE-beschichtetes Gewebe

**Breite:**

50 mm

**Dicke:**

ca. 210 µm

**Reißdehnung (AFERA 4005):**

ca. 25%

**Reißfestigkeit (AFERA 4004):**

ca. 35 N/cm

**Schälfestigkeit auf Stahl****(AFERA 4001):**

ca. 33 N/ 25 mm

**Temperaturbeständigkeit:**

-5°C bis +70°C

**Verarbeitungstemperatur:**

+10°C bis +40°C

## III. Verarbeitungstechnische Hinweise

### **Untergrund/Materialvorbereitung:**

Die zu verklebenden Untergründe müssen sauber und trocken sein. Gegebenenfalls Oberflächen mit geeigneten Lösemitteln vorreinigen.

### **Verarbeitung:**

Das Klebeband ist einfach von Hand abreibar. Dabei kann das

Band sowohl quer als auch lngs abgerissen werden.

Das Klebeband ist, obwohl es eine hohe Klebekraft aufweist, mhelos von der Kleberolle abwickelbar.

Auch grere Mengen des Bandes knnen so bequem und ohne gre Mhe abgewickelt werden.

Hchste Klebkraft wird erreicht, indem das Band gut auf den jeweiligen Oberflchen aufgedrckt wird.

## IV. Besondere Hinweise

Evtuelle Rckstnde nach dem Ablsen des Bandes knnen z. B. mit Reinigungsbenzin entfernt werden.

Empfindliche Oberflchen knnen bei Entfernung des Klebebandes beschdigt werden. Im Zweifelsfall sollte das Band an einer unaufflligen Stelle getestet werden.

### **Lagerung:**

Nicht ber 40°C lagern.

### **Entsorgung:**

Kleinmengen knnen zum Hausmll/Gewerbeabfall gegeben werden.

Gre Mengen gesondert entsorgen. Abfallschlssel/ EAK-Code auf Anfrage.

Nur restentleert der Wiederverwertung zufhren.

### **Sicherheitsratschlge/ Gefahrenhinweise:**

Keine.

### **Telefon-Beratung:**

(01805) 555 270

(14 ct./min aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif)

### **Internet:**

[www.pattex.de](http://www.pattex.de)

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwrtigen Stand der technischen Entwicklung nach Magabe unserer Erfahrungen bercksichtigt.



Zur Beachtung: Vorstehende Angaben knnen nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der auerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunchst ausreichende Eigenversuche durchzufhren. Eine Haftung fr konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

**Henkel AG & Co. KGaA - Konsumentenklebstoffe Deutschland - 40191 Dsseldorf**