Technisches Merkblatt
Ausgabe 15. Feb. 2022
Seitenanzahl 2

PATTEX
Power Tape

Gewebeverstärktes Klebeband

EIGENSCHAFTEN

- Innen- und Außenanwendungen
- Wasserdicht*
- Luft- und wasserdruckbeständig
- Super widerstandsfähig durch Gewebeeinlage
- Einfache Handhabung

*Unterwasserbelastung über längere Zeit sollte jedoch ausgeschlossen werden.

EINSATZBEREICHE

Auf nahezu allen saugenden und nicht saugenden Untergründen einsetzbar.
Kleben, Fixieren, Binden, Reparieren, Absichern und Signalisieren in folgenden Bereichen:

- Haushalt
- Garten
- Auto
- Sanitär

Nicht geeignet für:
Teflon® (PTFE)

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Alle Untergründe müssen sauber, staubfrei, trocken, tragfähig, fettfrei und frei von Trennmitteln sein. Lose Anstriche sowie Tapeten entfernen.

VERARBEITUNG

Oberflächen reinigen. Das Pattex Klebeband mehrfach blasenfrei und faltenfrei um die Klebestelle wickeln. Einfach mit der Hand abreißen oder durchschneiden. Klebestelle idealerweise etwas ruhen lassen.

VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen	Gebindegrößen
PT1DS	12 Rollen à 10 Meter
PT2DS	12 Rollen à 25 Meter
PT5SW	12 Rollen à 50 Meter

SICHERHEITSHINWEISE

Es wird empfohlen, sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mysds.henkel.com erhältlich.
Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

ENTSORGUNGSHINWEIS

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Polyethylen beschichtetes Gewebe
Größe:	50 mm x 10/25/50 m
Farbe:	Silber
Verarbeitungstemperatur:	+10°C bis +40°C, ideal bei Raumtemperatur
Temperaturbeständigkeit:	-10°C bis +70°C
Anwendung:	Idealerweise mehrere Schichten
Zugfestigkeit des Tapes:	bis 42 N/cm (Henkel laborinterne Messmethode)
Druckbeständigkeit:	bis zu 4 bar für Luft- und Wasser

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-5800
www.pattex.de

Henkel & Cie. AG
Salinenstrasse 61
CH-4133 Pratteln1
Tel.: 061 825 7000

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-28T13:14:55.776Z