Pattex Power Tape

Cinta adhesiva super fuerte 1001 usos

1. TIPO DE PRODUCTO

Cinta adhesiva de alta resistencia y uso universal

2. CAMPO DE APLICACIÓN

- Pattex Power Tape se puede utilizar para varias operaciones de sellado, retención, protección y reparación en el campo del hogar, jardinería, automoción y sanitario.
- Sin ser exhaustivas, a continuación, se dan listas de posibles aplicaciones para POWER TAPE:

POSIBLES APLICACIONES PARA POWER TAPE			
Auto y Taller	**Casa y Jardín**	**Deportes y Pesca**	**Viaje y Camping**
Sujeción de objetos en el maletero	Reparación de la alcachofa de la ducha	Reparación red de tenis	Cerrado de maletas
Pegado de faros o pilotos rotos	Reparación de mangueras con una fuga	Sujeción del grip de la raqueta	Reparación tiendas de campaña
Sujeción de retrovisor roto	Recogida y guarda de mangueras	Reparación de botas de agua	Sellado de pinchazos de colchones neumáticos
Fijación de alfombrillas	Cerrado y embalaje de caja	Reparación de caña de pescar	Confección de asas para bolsas
Sellado de manguitos	Reparación del tubo de la aspiradora		Encintado de las cabezas de cuerdas y cabos
	Reparación de marcos de fotos		Cerrado de neveras portátiles
	Sellado de bolsas rotas		

3. PROPIEDADES

- La cinta POWER TAPE está formada por 3 capas, cada una de las cuales le confiere una parte de sus propiedades:
  1. Capa exterior de polietileno: protección impermeable.
  2. Capa intermedia de fibra de poliéster: alta resistencia.
  3. Capa interior de elastómero autoadhesivo: excelente adhesión a múltiples superficies.

- Debido a la tecnología de tres capas, POWER TAPE se puede rasgar fácilmente con la mano.
- Presenta una elevada **resistencia a la tracción.**
- **Es resistente al agua a presión:** La cinta se puede utilizar para tapar fugas de mangueras y tuberías, soportando el contacto con el agua. Resiste hasta una presión de 4 bar.
- **Temperatura de servicio:** Para toda aplicación general, la cinta se puede utilizar a temperaturas comprendidas entre -10ºC y +70ºC.

4. PRESENTACIÓN

Cinta de color Gris de 50x25m, 50x10m y 50x5m.

Cinta de color Negro de 50x10m y 50x5m.

Cinta de color Blanco de 50x5m.

5. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento, entre +10ºC y +25ºC, es de 2 años. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

6. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en http://mysds.henkel.com, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Esta hoja técnica sustituye y anula a todas las emitidas con anterioridad para el producto.

HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100
Pattex

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-28T13:15:00.189Z