

Pattex Power Tape

Lepilni trak s slojem iz tkanine, primeren za različna popravila; preprosto trganje z roko.

PODROČJA UPORABE

Primeren za zatesnjevanje, oporo, zaščito, zavijanje, itd. Uporabljamo ga lahko za popravila na zunanjih in notranjih površinah. Močen oprijem, oprijem tudi na vlažnih ne poroznih površinah (nanesite s primernim pritiskom in pustite nekaj časa za dober oprijem).

POMEMBNO

Občutljive površine se ob odstranjevanju lepilnega traku lahko poškodujejo. V primeru dvoma lepilni trak preizkusite na neopaznem delu površine.

SKLADIŠČENJE

Skladiščite v suhih prostorih pri temperaturi med 10 °C in 30 °C. Izdelek zaščitite pred direktnim soncem.

ODPADKI

Gospodinjski odpadki

PRIPRAVA PODLAGE

Površine, ki jih lepite, morajo biti čiste in suhe. Lepilni trak ima dober oprijem tudi na vlažnih ne poroznih površinah (nanesite s primernim pritiskom in pustite nekaj časa za dober oprijem).

TEHNIČNI PODATKI

Barva: srebrna, črna

Nosilni material: Polietilenska prevleka + PET tkanina

Lepilo: Sintetičen kavčuk

Širina: 50 mm

Dolžina: 10 m, 25 m, 50 m

Teža: 180 g/m²

Razteznost (tkanina, PSTC-31): > 15 %

Natezna trdnost (PSTC-31): > 34 N/cm

Odrušna moč na jeklu pod kotom 180° (PSTC-1): > 15 N/cm

Temperaturna odpornost: -5°C do +70 °C

Delovna temperatura: +10 °C do +40 °C

