

PATTEX

POWER TAPE

Lepljiva traka sa slojem tkanine, pogodna za razne popravke; jednostavno ručno kidanje



PODRUČJA UPOTREBE

Pogodno za zaptivanje, podupiranje, zaštitu, omotavanje itd. Može se koristiti za popravke na spoljnim i unutrašnjim površinama. Jaka adhezija, čak i na vlažnim neporoznim površinama (nanesi odgovarajućim pritiskom i ostavi malo vremena za dobro prianjanje).

VAŽNO

Osetljive površine mogu se oštetiti prilikom uklanjanja lepljive trake. Ako ste u nedoumici, testirajte lepljivu traku na neupadljivom delu površine.

SKLADIŠTENJE

Čuvati na suvom mestu na temperaturi između 10°C i 30°C. Zaštitite proizvod od direktne sunčeve svetlosti.

ODLAGANJE

Kućni otpad.

VAŽNO

Površine koje se lepe moraju biti čiste i suve. Lepljiva traka ima dobru adheziju čak i na vlažnim neporoznim površinama (nanesite odgovarajućim pritiskom i ostavite malo vremena za dobro prianjanje).



TEHNIČKI PODACI

- Boja: srebrna
- Nosivi materijal: Polietilenska presvlaka + PET tkanina
- Lepak: sintetička guma
- Širina: 50 mm
- Dužina: 10 m, 25 m
- Gramaža: 180 g/m²
- Rastezanje (tkanina, PSTC-31): > 15%
- Čvrstoća pri istezanju: (PSTC-31): > 34 N/cm
- Zatezna čvrstoća čelika pod uglom od 180° (PSTC-1): > 15 N/cm
- Temperaturna otpornost: -5°C do +70°C
- Radna temperatura: +10 °C do +40 °C



Henkel Srbija d.o.o.

Bulevar oslobođenja 383, 11 000 Beograd
Telefon: 011/207 22 00 • Fax: 011/207 22 55
www.patTex.rs