



百得强力型胶布

PXPT10-SC

产品特性

- 超强粘力
- 强力防水



产品介绍

百得强力型胶布具有 3 层强力结构，包括胶布粘贴涂层，棉质织布层及防水纤维层。胶布粘贴涂层时采用粘力极强的粘合剂制成。

棉质织布层提供强劲的坚韧度及抗拉力性能，防止胶布因热胀冷缩而引致变形及移位，并防止胶布因强大拉力而崩断。

防水纤维层可抵御恶劣环境及天气。

应用范围

- 1) 可用于修补、隔离、保护、密封、巩固、包扎、包装。
- 2) 适用于温度 0°C~40°C 的环境条件。

执行标准

Q/QG 002

包装规格

48 毫米 × 10 米

保质期限

18 个月（原包装存放于室内 5°C - 30°C 通风干燥处）

健康与安全

在使用产品之前，请参阅相关的材料安全

技术说明书

发布日期: 30.3.2024



数据表（可应要求提供）。

“本技术说明书所示之信息，包括对产品使用及应用的建议，均基于我司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。产品可能有多种用途、并因用途变化及不受我司掌控的贵司操作条件的变化而变化。因此，汉高对产品是否适用于贵司使用的工艺流程及施工条件、预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在使用产品前进行测试以确定该产品的适用性。

非经另行明示约定，我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任，因我司过失导致的人身伤亡责任及应适用的产品责任法中强制性规则所规定的责任不在此列。”

