



Ose te lancer

PATTEX Repair 100%

Formule polyvalente



DESTINATIONS

- La colle universelle peut être utilisée pour une série de matériaux différents tels que le bois, le métal, la pierre, la céramique, le verre ou la plupart des textiles.
- Grâce à sa taille et à sa forme ergonomique, la bouteille à l'envers peut être stockée à la verticale et la colle liquide est immédiatement prête à l'emploi.

BÉNÉFICES

- Sèche en transparence
 - La bouteille à l'envers peut être stockée à la verticale et la colle liquide est immédiatement prête à l'emploi.
-
- Convient aux matériaux flexibles grâce à la formule Flextec.
 - Colle universelle forte

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Tube : 50g, 100g
Couleur	Transparent
Temps de séchage	Résistance finale après 24/48 heures.
Résistance aux températures	-50°C à +80°C
Stockage	12 mois dans un endroit frais et sec

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022



MISE EN OEUVRE

Pour l'utiliser :

1. Nettoyez les surfaces à encoller

- Dévissez le bouchon et retirez-le avec précaution. Appliquez une fine couche de colle sur l'une des surfaces.
- Pressez les surfaces ensemble et serrez avec un serre-joint ou des pinces pendant 30 minutes. Remplacez le bouchon après usage en le revissant sur la bouteille jusqu'à entendre un clic.
- Séchage complet en 24h à 48h.



Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
