



Pattex Repair Special Plasty

Špeciálne lepidlo na báze polyuretánu

VLASTNOSTI

- Transparentný spoj po vytvrdnutí
- Odoláva vode
- Odoláva otrasom

OBLASTI POUŽITIA

Špeciálne lepidlo na báze polyuretánu na lepenie tvrdených aj mäkkých plastov a ich kombinácií s rôznymi materiálmi. Na lepenie tvrdého a mäkkého PVC, ABS, plexiskla, polycarbonátu a pod. Na lepenie plastov v kombinácii s ďalšími materiálmi: guma, koža, keramika, sklo, drevo, kov, textil. Nevhodné na lepenie PE, PP, PTFE, polystyrénu.

PRÍPRAVA POVRCHU

Lepený materiál musí byť suchý a zbavený mastnoty a prachu. Pokiaľ je to možné, lepené povrchy pred lepením zdrsníte, prípadne očistíte rozpúšťadlom.

SPRACOVANIE

Lepidlo naneste rovnomerne a v dostatočnom množstve na oba lepené povrchy, nechajte 5–10 minút odvetrať. Po odvetraní bude na povrchu viditeľný jednoliaty film lepidla. Lepidlo musí byť na dotyk suché, nemalo by sa lepiť na prsty a vytvárať nitky. Po odvetraní pritlačte oba lepené povrchy k sebe. Pevnosť spoja nezávisí na dĺžke stlačenia, ale na sile stlačenia.

NEPREHLIADNITE

Nástroje očistite ihneď po použití riedidlom alebo benzínom. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na likvidáciu odpadu. Katalógové číslo odpadu je k dispozícii na vyžiadanie u výrobcu.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou ju umyte vodou a mydlom, ošetríte vhodným regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí ich vyplachujte pod tečúcou vodou min. 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri nadýchaní dopravte postihnutého mimo kontaminované prostredie a poraďte sa s lekárom.



BALENIE

Tuba 30 g

SKLADOVANIE

2 roky v dobre uzavretom obale pri izbovej teplote. Nevystavujte teplotám nižším ako +5°C a vyšším ako +50°C. Podchladené alebo zamrznuté lepidlo je možné opäť použiť, pokiaľ sa nechá zohriať na izbovú teplotu (cca +20°C). Nespôsobuje zníženie kvality lepidla. Ak z lepidlom nepracujete, vždy ho majte poriadne uzavreté, aby sa predišlo odparovaniu rozpúšťadiel.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie:	polyuretán
Farba:	transparentná
Aplikačná teplota:	od +18°C do 25°C
Teplná odolnosť:	do +70°C
Hustota:	0,89 g/cm ³
Doba vytvrdnutia:	cca 24 hodín

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/ 333 19 111
www.pattex.sk