

PATTEX



LEPAK ZA CIPELE

Transparentni kontaktni lepak

OSOBI NE

Pattex® Lepak za cipele je kontaktni lepak na bazi poliuretana koji sadrži rastvarač.

- Transparentni lepak
- Ostavlja skoro nevidljivu liniju lepka
- Otporno na vezivanje za omekšivače meke plastike (npr. Mekog PVC-a)
- Otpornost na starost, vodu, razređene baze i kisele rastvori.

PODRUČJE PRIMENE

Idealno za lepljenje bezbojnih materijala i kad god je potrebna nevidljiva linija lepka. Izuzetno snažno povezuje krute i meke materijale (kruti i meki PVC, ABS, polistiren, PMMA, itd.). Prianja se uz širok raspon materijala u različitim kombinacijama: drvo, metal, guma, koža, pluta, vlakna, tekstil, meke pene itd. Ne prianja uz materijale poput polietilen, polipropilen, teflon i sličnih materijala.

PRIPREMA PODLOGE

Sve površine koje se lepe trebaju biti čiste pre nanošenja lepka. Površine moraju biti čiste, suve i bez prašine i masti. Masti i ostale čestice očistiti rastvaračem, npr. acetonom.

PAKOVANJE

Tuba 50ml.

PRIMENA

Pattex® Lepak za cipele se nakon nanošenja treba ravnomerno raširiti po površini četkom ili lopaticom. Vreme sušenja je 5-10 min. Pravilno osušeni delovi moraju se sastaviti i čvrsto pritisnuti nekoliko sekundi.

NAPOMENA

Ako se postupci lepljenja događaju u zatvorenoj prostoriji, treba voditi računa o pravilnoj ventilaciji kako ne bi došlo do zapaljenja.



SKLADIŠTENJE

Čuvati na temperaturi između -20°C i $+30^{\circ}\text{C}$. U slučaju smrzavanja nakon skladištenja na nižim temperaturama od 0°C , lepak dobija svoju izvornu debljinu. Nakon što je bilo izloženo sobnoj temperaturi snaga lepka ostaje nepromenjena.

Rok trajanja do 24 meseca.

TEHNIČKI PODACI

- Boja: transparentna
- Sadržaj čvrstih materija: 21,0-22,0%
- Viskoznost: 3000 -5000 mPa
- Specifična težina: 0,874-0,875 g / cm³
- Snaga lepljenja zavisi od materijala koji se lepe i pritiska
- Otvoreno vreme: 60- 120 min.
- Toplotna otpornost: 60°C
- Brzina širenja: 250- 350 g/ m² za obe strane primene
- Tačka paljenja: -18°C



Henkel Srbija d.o.o.

Bulevar oslobođenja 383, 11 000 Beograd
Telefon: 011/207 22 00 • Fax: 011/207 22 55
www.pattex.rs