

- ☑ Supersterke verwijderbare (polymeer) montagelijm
- ☑ Houdt tot 6 kg per dot* vast en kan worden verwijderd zonder de ondergrond of het verlijmd materiaal te beschadigen**.



TECHNISCHE GEGEVENS – Juni 2024
Stick & Off Montagelijm
IDH 2970806

VERPAKKING

- Tube 44g

TOEPASSINGEN

- Met Pattex No More Nails Stick & Off kan je allerlei voorwerpen zoals haken, lamphouders, kleine planken, een kapstock, een brievenbus, badkamerartikelen en andere kleine voorwerpen bevestigen zonder je muren te beschadigen**.
- Kan binnen en buiten worden gebruikt.
- Kan verwijderd worden met een platte spatel!
- Verwijder het voorwerp zonder je voorwerp te beschadigen!
- Lijmen op niet-poreuze materialen: tegels, PVC, metaal, glas, spiegel
- Of poreuze materialen**: beton, bries, baksteen, steen, pleisterwerk, hout, enz.**

VOORDELEN

- Transparante droging
- Kan worden verwijderd (zie "gebruik")
- Perfecte afwerking, directe hechting!
- Alle materialen (behalve PP, PE, PTFE)
- Oplosmiddelvrije, niet-irriterende formule
- Druipt niet
- Kan geleverd worden
- Gemakkelijk schoon te maken met een droge doek

*geschikt voor een haak met diameter 5cm

** Op poreuze materialen en/of substraten kunnen vlekken achterblijven op de ondergrond na het verwijderen van het voorwerp.

TECHNISCHE KENMERKEN

- | | |
|---------------------|--|
| ▪ Kleur | Transparant |
| ▪ Formule | Verwijderbare hybride polymeer |
| ▪ Aanvangschechting | $\geq 15 \text{ g/cm}^2$ |
| ▪ Verstelbaar | Tijdens het lijmen (max. 10 min) |
| ▪ Droogtijd | Ca. 48 uur |
| ▪ Weerstand | *Extreem bestendig: na droging tot 6 kg/5cm^2 gelijmd oppervlak (let op: overmatig gewicht kan leiden tot materiaal- of substraatbreuk). |
| ▪ Verwijderbaar | Na minstens 48 uur drogen kun je de lijm verwijderen zonder je oppervlakken te beschadigen**. |
| ▪ Schoonmaken | Veeg na het drogen af met een droge doek. |

GEBRUIKSAANWIJZING

De ondergrond voorbereiden

- De ondergrond & te verlijmen materialen moeten schoon, ontvet, geschuurd en vrij van behang zijn.

De tube

- De tube goed kneden voor gebruik
- Schroef de dop los en verwijder de aluminium afdekking.
- Breng de lijm in een regelmatige lijn of in dotten aan op een van de twee te lijmen oppervlakken (idealiter rond de omtrek van het voorwerp)
- Monteer onmiddellijk door stevig te drukken. Het zal onmiddellijk op zijn plaats blijven.
- Bij zware voorwerpen 24 tot 48 uur ondersteunen.
- Sluit de tube na gebruik

Objecten gemakkelijk verwijderen

- Je kunt het gemakkelijk verwijderen met een platte spatel.
- Schuif de spatel tussen je voorwerp en de muur en trek dan de lijmlaag eraf.
- Zodra het voorwerp is verwijderd, kun je de lijmlaag gemakkelijk met de hand of met een spatel verwijderen. De lijmlaag die achterblijft op de muur of op de achterkant van het voorwerp dat is vastgeplakt, wordt verwijderd zonder je muur en/of voorwerp te beschadigen. zonder je muur en/of voorwerp te beschadigen.

**Let op! Als een van de oppervlakken kwetsbaar en/of zeer poreus is (pleister, hout, verf, vernis, enz.), kunnen er permanente vlekken achterblijven op het kwetsbare oppervlak nadat de lijmlaag is verwijderd.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR

Houdbaarheid: 12 maanden indien ongeopend en vorstvrij bewaard.
Kneed de tube met beide handen om de extrusie te vergemakkelijken.
Kan binnen gebruikt worden (niet geschikt voor volledige onderdompeling).
Onmiddellijk schoonmaken met een droge doek en daarna droogkrabben.

Belangrijk

De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.

In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex.

www.pattex.be
www.pattex.nl