



Ose te lancer

## PATTEX Spécial Textile

Dispersion aqueuse à base d'acétate de polyvinyle



### DESTINATIONS

- Pour coller du textile, tels que le coton, jean, lin, fourrure, synthétique aussi en combinaison avec du bois, du cuir et du métal.
- Ne convient pas pour du PE et PP et du PTFE et du polystyrène.

### BÉNÉFICES

- Séchage transparent
- Résiste à l'eau
- Résiste au repassage

### CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Tube : 20g
Couleur	Transparent
Temps de séchage	Tient en 30 minutes. Résistance finale après 30 à 60 minutes.
Résistance aux températures	+5°C à 40°C
Stockage	12 mois. A température ambiante

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022



## MISE EN OEUVRE

- Le matériau à coller doit être dépourvu de graisse et de saleté.
- Appliquez Pattex textile sur les deux surfaces à coller et appuyez immédiatement les deux surfaces ensemble et laissez sécher environ 30 minutes.
- Dans le cas de textile délicat, un essai sur un des côtés est recommandé.
- Des restes de colles peuvent être enlevés avec de l'eau.
- La résistance finale est atteinte après 30-60 minutes.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### Nettoyage :

- Nettoyer les outils directement après utilisation

### Conservation :

- A conserver bien fermé à température ambiante
- Eviter les températures en dessous de +5 degrés et au-dessus de 50 degrés.



Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.*

*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*

---

**HENKEL France**

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

---

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022