技术说明书

发布日期: 30.1.2024

Pattex 除胶剂

Sticker Remover

强力型

产品特性

- 快速软化，一喷一擦
- 无腐蚀，不伤金属表面
- 强力去胶，用途广泛

产品介绍

Pattex 除胶剂是一种有效清除漆面或玻璃等硬质表面上粘附的各种不干胶和胶粘剂等的清洁产品，该产品能够迅速渗透至胶质内部，软化胶粘剂物质，可适用于汽车、油漆表面、大理石等物体表面的不干胶等胶粘剂的去除。

应用范围

1） 1） 去除顽固的胶粘剂，不干胶标签和胶带

2） 可用于玻璃、金属、瓷砖、木材、石材等硬质表面。

3） 不适用于已固化的硅胶、免钉胶、环氧胶、聚氨酯胶等反应型胶粘剂的去除

4） 不适用于 PU 塑料、皮革、涂料、橡胶等物体表面。

使用介绍

施工前预处理

1） 使用前，请先摇匀本产品。

汉高亚太区及中国总部
上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦心 7 号楼
200438
中国

电话：(+86-21) 2891 8000
传真：(+86-21) 2891 8959
www.henkel.cn
www.henkel.com
www.pattex.com.cn

2) 使用前应清除待除胶部位的污渍并使其干燥。

施工步骤

1) 喷嘴对向需除胶的地方，并保持 15-20cm 的距离，喷涂本产品并等待 3~5 分钟左右，使其充分浸润。
2) 用塑料铲刀除去胶带或胶粘剂，用清洁布擦除。
3) 如有必要，重复上述步骤，直至去除胶带或胶粘剂。

产品参数

类目	参数
外观	无色透明液体
气味	橙子味
喷出率	>= 95%

以上测试结果是在温度为 23±2 ℃，湿度为 50±5%条件下获得。

注意事项

1) 不宜直接吸入本产品喷射过程产生的气体。
2) 请小心开盖使用，避免接触皮肤、眼睛和口鼻，若不慎触及眼睛，请立即用水冲洗并及时就医。
3) 对于不确定的使用物体表面，建议先在不显眼的地方小面积喷雾测试，以确认本产品是否适用于被清洁物体的表面。
4) 保持通风，请勿在封闭的地方使用。
5) 保持罐体正立喷射，不能倒喷使用。
6) 在低温（低于 5℃）条件，难以喷涂的情况下，请在产品恢复到 20℃左右后使用。
7) 使用和储存时，请勿吸烟，避免明火、刺穿、撞击、挤压、焚烧罐体。
8) 储存时，盖紧盖子并避免阳光直射，将产品存放在阴凉，干燥的地方，禁止存放于车内、后备箱、温度≥35℃的地方。
9) 请勿存放在高湿度的地方，以免罐体生锈。罐体生锈时有爆裂的危险。
10) 存放在儿童不能进入的地方，避免孩童接触。
11) 不可用于其他用途。

废弃处置

在适合的处置和废弃设施内，按照可用的法律法规要求，以及废弃的产品特性，废弃处理内容物/容器。

执行标准

- GB/T 30512
- GB/T 38508

包装规格

200ml 金属罐

保质期限

36 个月（原包装存放于室内 5℃ - 35℃干燥通风处）

汉高亚太区及中国总部
上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦心 7 号楼
200438
中国

电话：(+86-21) 2891 8000
传真：(+86-21) 2891 8959
www.henkel.cn
www.henkel.com
www.pattex.com.cn

技术说明书

发布日期: 30.1.2024

健康与安全

在使用产品之前，请参阅相关的材料安全数据表（可应要求提供）。

“本技术说明书所示之信息，包括对产品使用及应用的建议，均基于我司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。产品可能有多种用途、并因用途变化及不受我司掌控的贵司操作条件的变化而变化。因此，汉高对产品是否适用于贵司使用的工艺流程及施工条件、 预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在使用产品前进行测试以确定该产品的适用性。

非经另行明示约定，我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任，因我司过失导致的人身伤亡责任及应适用的产品责任法中强制性规则所规定的责任不在此列。”

汉高亚太区及中国总部
上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦心 7 号楼
200438
中国

电话：(+86-21) 2891 8000
传真：(+86-21) 2891 8959
www.henkel.cn
www.henkel.com
www.pattex.com.cn

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-12-30T06:46:35.404Z