

- ☑ Bandes double face (permanentes et non permanentes)
- ☑ Colle 3 kg par strip\*
- ☑ Pour l'intérieur et l'extérieur
- ☑ Résistance à l'humidité



Fiche du produit – février 2020  
 Strips Permanents Ni Clou Ni Vis  
 IDH 701630 Non permanent : 701629

### CONDITIONNEMENT

Carte blister avec 10 strips

### DESCRIPTION

Les Strips Ni Clou Ni Vis est disponible en version permanente et non permanente. Idéals pour une fixation simple, propre, solide et permanente d'objets. Ces strips sont conçus pour un usage domestique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

### APPLICATIONS

Les Strips Ni Clou Ni Vis conviennent pour la fixation d'objets sur la plupart des supports réguliers comme carrelage, bois, pierre, métal, verre et matières synthétiques (sauf PE, PP et PTFE).

Idéal pour objets de décoration, horloges, interphones, tableaux légers, petits accessoires de cuisine/ salle de bains, numéros de maison etc.

Ne pas utiliser sur: support irrégulier, papier peint, papier vinyle, Teflon®, silicone et support avec revêtement imperméable à la colle.

### PROPRIETES

- Permanent : Un strip colle jusqu'à 3 kg\*
  - Pour intérieur et extérieur
  - Résistance à l'humidité
  - Résistance thermique de -40°C à +90°C
  - \*Sous conditions idéales: fixation d'objets plats (d'une épaisseur <10mm) sur des supports en métal. Résistance finale après 24 heures.
- Non permanent : Un strip colle jusqu'à 2 kg\*

### DONNEES TECHNIQUES

- Composition Permanent: Colle acrylique sur support acrylique, film de protection rouge siliconisé
- Composition Non Permanent: Colle acrylique sur support acrylique, film de protection jaune siliconisé
- Couleur: Blanc
- Dimensions: 20 mm x 40 mm
- Epaisseur: 1 mm
- Température application: Au-dessus de 10°C
- Résistance à la température: -40°C à +90°C

### MODE D'EMPLOI

#### Préparation du matériau

- Les surfaces à encoller doivent être propres, sèches, dépolissées et dégraissées. Dégraisser d'abord le support avec de l'acétone.

#### Application

- Pendant l'application, ne pas toucher le ruban adhésif avec les doigts.
- Appliquer le strip sur l'objet à fixer en pressant fortement. Essayer d'éviter la formation de boules d'air.
- Retirer le film de protection rouge.
- Presser fortement l'objet contre le support pendant 10 secondes.
- L'adhérence finale est atteinte après 24 heures.

#### Non Permanent : Détacher

- Faire pivoter l'objet en exerçant une pression sur un côté (si possible) ou séparer l'encollage avec un fil ou avec

### PARTICULARITES

#### Stockage

Peut se conserver dans son emballage d'origine non ouvert pendant 24 mois

### ATTENTION

- Eviter toute application lors de températures sous 10°C. La température d'application idéale se situe entre 20° et 30°C.
- Ne pas utiliser sur: support irrégulier, papier peint, papier vinyle, Teflon®, silicone et support avec revêtement imperméable à la colle.
- Dans le cas de supports sensibles, faire au préalable un test.
- L'adhérence est réduite pour des objets avec une épaisseur > 10 mm.
- L'adhérence pourrait être réduite pour des surfaces autres que du métal.
- Ne pas toucher l'adhésif avec les doigts, cela réduit son adhérence.
- L'adhérence finale n'est atteinte qu'après 24 heures.

### PRODUITS SIMILAIRES

- L'Adhésif de fixation Ni Clou Ni Vis 80 kg pour une utilisation à l'intérieur uniquement.
- L'Adhésif de fixation Ni Clou Ni Vis 120 kg pour l'intérieur et l'extérieur.

#### Important

*Les informations ci-dessus, et plus particulièrement les consignes de mise en œuvre et d'utilisation de nos produits, reposent sur nos connaissances et expériences. Eu égard aux différents matériaux et aux conditions de travail qui échappent à notre sphère d'influence, nous vous recommandons néanmoins de faire des essais suffisants afin de vous assurer de l'adéquation de nos produits en vue du procédé et du but de mise en œuvre envisagés. Nous déclinons toute responsabilité à la fois en ce qui concerne ces consignes ou d'éventuels conseils verbaux, hormis en cas de faute intentionnelle ou de faute grave de notre chef. La parution de la présente fiche technique invalide l'ensemble des éditions précédentes*

**En cas de doute, consultez notre service technique Pattex.**

[www.pattex.be](http://www.pattex.be)  
[www.niclounivis.be](http://www.niclounivis.be)