



Pattex FIX prúžky

Obojstranné lepiace prúžky

VLASTNOSTI

- Lepia predmety do 2 kg
- Premiestniteľné montážne lepenie
- Odolné proti UV žiareniu
- Jednoduchá aplikácia – žiadne ďalšie nástroje a náradie
- Upevňujú predmety bez vŕtania a s tým spojeného znečistenia a hluku
- Pre interiér aj exteriér

OBLASTI POUŽITIA

Pattex FIX prúžky sú obojstranné lepiace prúžky na montážne lepenie predmetov do 2 kg. Sú určené na inštaláciu kuchynských a kúpeľňových doplnkov, dekoratívnych predmetov, ozdobných líšt, domových čísel atď. Obojstranné lepiace prúžky sú vhodné na použitie na väčšinu hladkých materiálov, ako sú dlaždice, kov, drevo, kameň, plast a pod. Neodporúčajú sa na použitie na PTFE (Teflón®), silikón, papierové a vinylové tapety, citlivé a nestále povrchy a podklady ošetrené ochrannými povlakmi.

PRÍPRAVA POVRCHU

Lepené povrchy musia byť suché, čisté, nosné, pevné, zbavené všetkých nečistôt a substancií ovplyvňujúcich príľnavosť, ako sú mastnota, prach, oleje a pod. Povrchy dôkladne očistite, napr. acetónom, liehom alebo benzínom.

SPRACOVANIE

Prúžky priložte k povrchu lepeného predmetu a silno, rovnomerne pritlačte. Vyvarujte sa vzniku vzduchových bublín. Odstráňte žltú ochrannú vrstvu z druhej strany pásky a silno pritlačte lepený predmet k podkladu. Nedotýkajte sa lepiacej vrstvy prúžkov, dochádza tým k zníženiu ich lepiacej sily. Priamy kontakt prúžkov s vodou môže tiež znížiť ich lepiacu silu.

NEPREHLIADNITE

Prúžky spracovávajúte pri teplote od +20 °C do +30 °C. Prúžky poskytujú najlepšie parametre pri lepení plochých predmetov (hrúbka < 10 mm) na hladké kovové povrchy alebo sklo. V prípade lepenia na iné ako kovové povrchy a sklo môže dôjsť k zníženiu príľnavosti. Pri lepení väčších predmetov (váha



> 2 kg, hrúbka > 10 mm) rozmiestnite prúžky rovnomerne na predmet vo vzdialenosti 3 – 5 cm od seba. Pri odstraňovaní prúžkov môže na citlivých povrchoch dôjsť k ich poškodeniu. Pred použitím odporúčame vykonať test na vhodnom mieste. Zvyšky produktu zneškodnite spolu s domovým odpadom. Veľké množstvo likvidujte oddelene. Uchovávajúte mimo dosahu detí. Viac informácií nájdete v karte bezpečnostných údajov.

BALENIE

10 prúžkov: dĺžka 4 cm, šírka 2 cm

SKLADOVANIE

24 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v suchom, chladnom a bezprašnom prostredí. Chráňte pred teplotami nižšími ako +10 °C a vyššími ako +30 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farba / vzhľad:	biela/obojsstranná lepiaca páska
Materiál:	PE pena
Lepiaci vrstva:	akrylátové lepidlo
Ochranná vrstva:	žltá PE fólia s obsahom silikónu
Celková hrúbka:	cca 1,1 mm
Šírka:	20 mm
Dĺžka:	40 mm
Tepelná odolnosť:	až do +95 °C (krátkodobo)

UPOZORNENIE:

Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/ 333 19 111
www.pattex.sk