



Ose te lancer

## PATTEX Spécial Polystyrène

Base Styrene butadiene caoutchouc



### DESTINATIONS

- Idéal pour le collage de petites pièces de matériaux d'isolation tels que le polystyrène, mais aussi le verre, feutrine, le bois, le métal, céramique.
- Ne convient pas sur du PE, PP, PTFE.

### BÉNÉFICES

- Séchage rapide
- Résiste à la chaleur

- Blanc

### CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Tube : 30g
Couleur	Transparent
Temps de séchage	Tient en 5 à 10 minutes. Résistance finale après 24 heures.
Résistance aux températures	-40°C à +80°C
Stockage	12 mois. A température ambiante

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022



## MISE EN OEUVRE

- Le matériau à coller doit être sec et dépourvu de graisse et de saleté. Nettoyez les matériaux avec du solvant.
- Appliquez généreusement Pattex polystyrène sur les deux surfaces à coller et attendez 5-10 minutes jusqu'à ce que les solvants à l'intérieur s'évaporent.
- Puis appuyez les deux surfaces ensemble.
- Dans le cas de collage des matériaux, le temps d'attente de séchage est crucial.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### Nettoyage :

- Nettoyer les outils directement après utilisation

### Conservation :

- A conserver bien fermé à température ambiante
- Eviter les températures en dessous de +5 degrés et au-dessus de 50 degrés.



Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.*

*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*

---

**HENKEL France**

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

---