

- ✓ Supersterk
- ✓ Ultra snel : uitgehard na 1 minuut
- ✓ 100% transparant
- ✓ Unieke mengspuit → instant mix



Technische fiche 2024  
Supermix Express 1 min  
IDH 2965511

### VERPAKKING

Tube van 12g / 11 ml met mengspuit

### BESCHRIJVING

Pattex Super Mix Express is een 2-component epoxylijm. Supersterk, ultra snel, transparant en oplosmiddelvrij. Beschikbaar met mengspuit voor een snelle en ideale mengverhouding. Geschikt voor gebruik binnen en buiten. De verlijmingen zijn in hoge mate bestand tegen water, alcohol, vetten, brandstofmengsels en solventen. Uitgeharde lijm kan geschuurd, gepolijst, geboord en overschilderd worden.

### TOEPASSINGEN

Pattex Super Mix Express is geschikt voor de verlijming van de meeste materialen zoals hout, metaal, steen, keramiek, plastic\*, porselein, marmer, beton, glas...enz

\* Niet geschikt voor polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en PTFE (Teflon).

Niet geschikt voor verlijmingen onder water, maar wel waterbestendig na uitharding.

Niet geschikt voor verlijming van autospiegels op glas

Niet geschikt voor de reparatie van objecten die voedingsmiddelen of dranken bevatten.

### EIGENSCHAPPEN

- Ultra snel: uitharding na 1 minuut
- Supersterk
- Hoog vullend vermogen
- Weersbestendig
- Transparant
- Rekt niet, krimpt niet
- Kan geschuurd, geboord, gepolijst en overschilderd worden, na uitharding.
- Geschikt voor binnen en buiten

### TECHNISCHE KENMERKEN

- Samenstelling: Epoxyhars + verharder
- Kleur: Transparant
- Densiteit (Deel A; Deel B): 1,15 g/ml ; 1,14 g/ml
- Verwerkingstemperatuur: 18°C à 25°C ( koude vertraagd en warmte versnelt de uitharding)
- Temperatuursbestendigheid: -30°C tot +150°C
- Eindsterkte: 110 à 160 kg/cm<sup>2</sup>, na 24 uur afhankelijk van het materiaal

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### Vorbereiding materiaal

- De te verlijmen delen moeten schoon, droog en ontvet zijn met behulp van aceton. Indien mogelijk eerst licht opschuren.

#### Aanbrengen van de lijm

- Snij het uiteinde van de spuitmond op het lijntje open met een breekmes. Schuif de mengspuit op dit open uiteinde en draai de mengspuit vast onder de beide zijdelingse klemmen. Druk gelijkmatig op het drukmechanisme en breng zo de lijm rechtstreeks op 1 van beide te verlijmen delen aan. De beide componenten worden in de mengspuit gemengd.
- Eveneens bruikbaar zonder mengspuit: de lijm uit de spuitmond drukken op een schone, niet absorberende en wegwerpbare ondergrond. Meng de lijm en breng deze aan op één van beide te verlijmen oppervlakken.
- Druk beide delen goed samen.
- Corrigeerbaar gedurende 1 minuut (= open tijd). Gebruiksklaar na 3 minuten.
- Na 2 uur mag de verlijming belast worden. Eindsterkte wordt behaald na 24 uur.
- Na gebruik: trek het drukmechanisme zachtjes achteruit om de druk weg te nemen. Mengspuit verwijderen en weggooien. Reinig onmiddellijk het uiteinde van de spuitmond met een doek gedrenkt in aceton. Sluit de spuitmond af met de zwarte afsluitdop.

#### Reiniging van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, reinigen met aceton.

### BIJZONDERE RICHTLIJNEN

#### Opslag

Koel en vorstvrij bewaren in de originele verpakken tussen +10°C en +30°C. Dit leidt tot een lange houdbaarheid van 24 maanden. Bewaar de verpakking met belangrijke informatie voor een volgend gebruik.

#### Vlekken verwijderen

Vlekken voor uitharding verwijderen met aceton. Eerst testen of de ondergrond niet aangetast wordt. Uitgeharte lijm kan enkel mechanisch verwijderd worden.

### AANDACHT

Bevat epoxyhars. Irriterend voor de ogen en de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Giftig voor in water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de huid vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Afval niet in de gootsteen werpen. Draag geschikte handschoenen.

### ALTERNATIEVE PRODUCTEN

- **Pattex Super Mix Universal 5 min** voor universele verlijmingen binnen en buiten. Met unieke mengspuit.
- **Pattex Super Mix Mini** voor kleine herstellingen.
- **Pattex Super Mix Metaal** voor alle metaalverlijmingen.

#### Belangrijk

De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.

In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex.

[www.pattex.be](http://www.pattex.be)  
[www.pattex.nl](http://www.pattex.nl)