Ose te lancer

PATTEX COLLE FIXATION ECOPOCHE PRO100

Colle de fixation acrylique en dispersion aqueuse

DESTINATIONS

- Fixation de la plupart des matériaux d'agencement.
- L'une des surfaces doit être poreuse.
- Permet la fixation d'éléments décoratifs (moulures, équerres, rosaces, dalles, briquettes)
- Permet la fixation d'éléments de grandes longueurs (plinthes, lambris, baguettes, profilés, tasseaux) l'adhérence initiale très élevée rattrape la nervosité de ces matériaux.
- Permet la fixation d'objets de poids élevés (jusqu'à 100kg/m²)
- Important : une des deux surfaces à assembler doit être absorbante ou perméable pour assurer une bonne prise de la colle.

BÉNÉFICES

- Maintien immédiat
- Idéale pour les matériaux poreux
- Idéale pour une utilisation en intérieur
- Extra-forte
- Repositionnable
- Sans odeur
- Facile à appliquer
- 90% de volume de déchets en moins

CARACTERISTIQUES	
Conditionnement	Poche souple de 300ml
Couleur	Blanche
Formule	Acrylique
Densité	1,30 g/cm3
Résistance à la température	-20°C up to +70°C
Temps Ouvert	20 min
Température d'application	+10°C up to +40°C
Temps de prise	24 h
Tack Initial	35 g/cm3
Résistance Finale (DIN EN 205)	4 to 5 N/mm²
Recouvrabilité toute peinture	Oui
Consommation	Environ 11 m avec un cordon de 6 mm ou env. 400g / m²
Temps de prise	24 h

MISE EN OEUVRE

- **Préparation des surfaces :**
  Les surfaces doivent être solides, stables, sèches, dégraissées, exemptes de poussière et d'huile de décoffrage, poncer les peintures et vernis. Les surfaces crépies, le béton, le béton cellulaire, les plaques de fibrociment, le plâtre encartonné, les carreaux de plâtre, les dérivés du bois (panneaux de particule, lattes…) et le polystyrène extrudé conviennent.

  Important : une des deux surfaces à assembler doit être absorbante ou perméable pour assurer une bonne prise de la colle.

  Supports : Bois et dérivés, PVC rigide, carrelage, pierre, métaux, verre, éléments décoratifs ou polyuréthane expansé. Assurez-vous que le support soit propre, dégraissé et dépourvu de tout reste de papier peint

- **Ouverture du pistolet :**
  Dévisser le pistolet et retirer la tige.

- **Ouverture de la poche :**
  Insérer la poche non ouverte, pincer le bout de la poche.
  Ouvrez la poche en la découpant juste derrière l'agrafe de fermeture à l'aide d'un cutter, ciseaux ou d'une pince, par exemple.

- **Insertion de la canule :**
  Insérer la canule et la tirer pour l'actionner. Revisser le pistolet et couper la canule à la dimension souhaitée.

- **Application :**
  Actionner la poignée et appliquer la colle sur la surface à coller. L'extrusion est facile.

- **Séchage :**
  Attendez 24 heures avant de solliciter le collage.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Conserver hors de la portée des enfants.
- Ne pas appliquer par température inférieure à +10°C (craint le gel).
- ATTENTION : un poids excessif peut entraîner une rupture du matériau ou du support.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site http://mymdsds.henkel.com

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et règlementation locale.
La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France
245 Rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE
PATTEX COLLE FIXATION ECOPOCHE PRO100
Mise à jour : Mars 2024

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-28T13:38:40.645Z