Parquet Acryl

Tehnični list

PODROČJA UPORABE:

Pattex Parquet Acryl je posebna, kakovostna, enokomponentna trdo elastična tesnilna masa na osnovi akrilne vodne disperzije. Namenjena je za tesnjenje parketnih talnih oblog. Pattex Parquet Acryl je brez topil, se hitro suši in gladi. Lahko se prebarva z vsemi vrstami parket lakov. Pattex Parquet Acryl zagotavlja odličen oprijem, zato se lahko uporablja tudi kot lepilo. Uporablja se lahko za lakirane in nelakirane parketne talne obloge. Na voljo je v različnih bravah, ki se ujemajo z določenimi barvnimi odtenki parketa.

UPORABA:

Površine morajo biti čiste, brez madežev, umazanije in maščob ali kakršnih koli snovi, ki bi bile vzrok za slabo oprijemljivost. Po nanosu se parket akril lahko zgladi z vodo.
Temperatura nanosa: od +5°C do +40°C.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

Osnova: akril
Konsistenca: pasta
Skin formation time: 5 – 10 minut
Gostota: (1,71 ± 0,05) g/cm³
Fleksibilnost: ~ 7%
Lahko se lakira po: 4-6 urah
Lahko se gladi po: 18-24 urah

ROK UPORABE/SKLADIŠČENJE

12 mesecev v originalno zaprti embalaži
Temperatura skladiščenja: nad +5°C
Pakiranje: 310 ml, PE kartuša

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-28T13:39:31.144Z