Pattex Wood Express

Hitro vezoče lepilo za les

Za lepljenje vseh vrst lesa

- **enostavno lepljenje lesa in lesu podobnih materialov**
- **za lepljenje vseh vrst lesa in lesnih kombinacij**
- **kratek čas strjevanja in visoka trdnost lepljenja**
- **odporno na staranje**

NAMEN UPORABE

Za vse vrste lepljenj, ki zahtevajo visoko temperaturno obstojnost in odpornost na vodo, npr.:

- lepljenje masivnega lesa
- les v kombinaciji z umetnimi masami ali kovinami
- lepljenje robov iž furnirja, okvirjev za slike, lesenih okrasnih letvic, nog stolov

Velikost pakiranja/prodajna enota: 250g in 750g

KARAKTERISTIKE

- tekočina bele barve
- zelo hitra moč lepljenja že po 5min
- zelo visoka moč lepljenja
- preprosta uporaba
- za notranjo in zunanjo uporabo
- brez topil

NAVODILA ZA UPORABO

Nanos lepila:
Lepilo nanesite na eno stran v tankem, enakomernem sloju. Počakajte nekaj sekund, zlepite lepljene površine in jih močno stisnite, ko je lepilo še vlažno. Pri sobni temperaturi je dosežena visoka trdnost po 6minutah.

1. Poskrbite, da so površine čiste, suhe in brez maščob. Ker moramo dele enakomerno pritisniti, je lesno lepilo najbolje uporabiti za ploskve laminatov. Primeren je tudi za obdelovanje.

2. Nanesite lepilo na eno od površin ali na obe, če uporabljate trdi les. Ne uporabite preveliko lepila, tanka plast bo dovolj. Uporabite lopatico za širjenje lepila enakomerno po površini.

3. Izogibajte se dolgotrajnemu stiku z zrakom. Lepilo mora biti še vedno mokro, ko pritisnete površine skupaj.

4. Pritisnite obe površini skupaj. Uporabi pritisk. Klešče, težke knjige ali kateri drugi težki predmeti bodo pomagali.

5. Pustite, da se lepilo posuši. Delo je končano!

OSTALI NAPOTKI

Čiščenje orodja:
Ostanke lepila takoj odstranite s topilom, npr. z acetonom. Strjene ostanke lepila lahko odstranite samo mehansko.
Odstranjevanje odpadkov:
Strjene ostanke lepila odstranite v gospodinjske oz. njim podobne odpadke. Nestrjene ostanke lepila odstranite na komunalno zbirališče odpadkov. Informacije o klasifikacijski številki odpadka v skladu z evropskim katalogom odpadkov (EEC) je mogoče dobiti od proizvajalca. Reciklirati samo popolnoma prazno embalažo.
Varnost:
Upoštevajte pripadajoči varnostni list.

TEHNIČNI PODATKI

Specifična teža:	pribl. g/cm3
Barva:	bela
Delovna temperatura:	od 0°C do +40°C
Trdnost lepljenja:	izpolnjuje standard D2
Temperaturna obstojnost:	od -30°C do +80°C
Poraba:	pribl. 150-200 g/m2
Skladiščenje:	v originalno zaprti embalaži najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje. Hraniti v suhem, hladnem prostoru. Zaščititi pred zmrzaljo.

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-28T13:40:58.530Z