



Pattex Wood Standard

Univerzalno lepilo za les

- pripravljen za uporabo
- na vodni osnovi
- za vse tipe lepljenja po EN204/ D2
- visoka odpornost na vročino
- odporno na staranje
- po strditvi je spoj prozoren



PODROČJA UPORABE

Disperzija pripravljena za uporabo, belo lepilo za lepljenje lesa in lesu podobnih materialov. Primerno za montažo in obdelavo (za robove, spoje itd.), lepljenje masivnega lesa in površinsko lepljenje (furnir, stenske plošče, dekorativne obloge, itd.).

NAVODILA ZA UPORABO

Uporaba na sobni temperaturi, optimalno nad 14°C. Površina mora biti suha, čista in brez prahu in mastnih madežev. Nanos lepila na eno ali obe površini. Nanos s čopičem, lopatico, valjčkom ali strojem. Začetna moč po 1-2 urah, nadaljnja obdelava je možna po 8 urah, končna trdnost je dosežena po 24 urah. Poraba pribl. 150 g/m², odvisno od podlage. Za trdi les nanesite lepilo na obe lepljeni površini. Stroje in orodja sperite z vodo takoj po uporabi, preden se lepilo strdi.

TEHNIČNI PODATKI

Odpornost na vodo: D2 (EN 204)
Poraba: 100-200g/m²
Trdnost: 47,5-52,5%
Viskoznost: 8000-15000 mPas (Brookfield RVT, 6/20)
Odprti čas: 8 minut
Toplotna odpornost: 5,3 N/mm² (WATT 91)

Pakiranje:

Plastična posoda: 250g, 750g
Plastično vedro: 5kg, 10kg, 30kg

Potreben čas za fiksiranje: 20 min

OPOZORILA

Skladiščenje: 5 -30°C, v zaprti embalaži.

Rok uporabe: 12 mesecev. Datum proizvodnje: na embalaži.

Zaščitni ukrepi: Preverite tehnični list. Izdelek ni nevaren pri pravilni uporabi.

Odlaganje: Preverite tehnični list.

Drugo: Izogibajte se kontaktu s kovinskimi orodji (zaradi razbarvanja).

Proizvajalec:
Henkel Magyarország Kft.
Adhesive Factory
H-2600 Vác, Szent László út 46.
Tel: +36 27 317-088
Fax: +36 27 317-087