



Ose te lancer

PATTEX COLLE BOIS NI CLOU NI VIS

Colle liquide blanche facile d'utilisation



DESTINATIONS

- Permet d'assembler de nombreux objets en 10 secondes seulement sans serrage.
- L'une des 2 surfaces doit obligatoirement être poreuse.
- S'utilise sur de multiples supports en intérieur et extérieur abrité.
- Collage sur BOIS, plastique, métal, pierre...

BÉNÉFICES

- S'utilise sans serrage
- Permet d'assembler tous les objets en 10 secondes
- Possibilité de réajuster le collage pendant 10 minutes
- La colle est transparente au séchage !
- Elle s'utilise sur de nombreux matériaux : bois, métal, plastique, pierre, caoutchouc...
- Sans solvant, formule non irritante pour la peau

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Bouteille 100g / Bouteille 200g
Couleur	Blanche (transparente après séchage)
Maintient	Immédiat : 10 secondes (selon le poids de l'objet)
Temps de séchage	48h environ
Solvant	Néant
Réajustable	Oui, pendant 10 minutes maxi.
Etiquetage de danger	Néant

MISE EN OEUVRE

Supports :

- Bois : tiroir, jouet, cadre, établi de bricolage, pied de table, barreau de chaise
- Plastique/caoutchouc : meuble hifi, ordinateur, cuisine...
- Pierre/brique : déco mosaïque
- Verre

Préparation du support :

- Le support doit être propre, sec et dégraissé
- Une des surfaces doit être poreuse

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022

**Mise en œuvre :**

- Secouer la bouteille Ni Clou Ni Vis Liquide
- Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l'une des deux surfaces
- Assembler immédiatement en pressant fortement pendant 10 à 15 secondes.
- L'adhésion est immédiate.
- Pour les objets lourds, maintenir par étagage pendant 24 à 48 heures
- Refermer la bouteille après usage.

Nettoyage :

Nettoyage avec chiffon sec, puis acétone après séchage

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Stockage : 12 mois dans des conditions climatiques normales

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)